

SACB- 6X0,34/2X0,75-50 PUR - Stammleistungsring



1517589

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1517589>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Stammleitung für Sensor-/Aktor-Boxen, ohne PE-Leiter, ungeschirmt, Material PUR/PVC, 8-polig, 6 x 0,34 mm² und 2 x 0,75 mm², Länge: 50 m

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1517589
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	AI
Produktschlüssel	AF3ZBX
GTIN	4017918933302
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4.461 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4.137 g
Zolltarifnummer	85444995
Ursprungsland	DE

SACB- 6X0,34/2X0,75-50 PUR - Stammleitungsring



1517589

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1517589>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabel Meterware
Anwendung	Verteilerboxen
Polzahl	8
LED	nein


Elektrische Eigenschaften

Nennspannung U_N	300 V AC
	300 V DC

Kabel / Leitung

Leitungslänge	50 m
---------------	------

PUR/PVC schwarz [PUR]

Maßzeichnung		
Leitungsgewicht	81,2 kg/km	
UL AWM Style	20549	
Polzahl	8	
Geschirmt	nein	
Leitungstyp	PUR/PVC schwarz [PUR]	
Leiteraufbau Signalleitung	19x 0,15 mm	
AWG Signalleitung	22	
Leiteraufbau Spannungsversorgung	42x 0,15 mm	
AWG Spannungsversorgung	18	
Leitungsquerschnitt	6x 0,34 mm ² (Signalleitung)	
	2x 0,75 mm ² (Energieleitung)	
Aderdurchmesser inklusive Isolierung	1,3 mm ±0,1 mm (Signalleitung)	
	1,8 mm ±0,1 mm (Energieleitung)	
Leitungsaußendurchmesser	7,60 mm ±0,2 mm	
Außenmantel, Material	PUR	
Außenmantel, Farbe	schwarz RAL 9005	
Material Leiter	blanke Cu-Litze	
Material Aderisolation	PVC	
Einzelader, Farbe	braun, blau, weiß, grün, gelb, grau, rosa, rot	
Wandstärke Innenmantel	≥ 0,15 mm	

SACB- 6X0,34/2X0,75-50 PUR - Stammleitungsring



1517589

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1517589>

Wandstärke Außenmantel	≥ 0,38 mm
Gesamtverseilung	Adern in Lagen verseilt
Nennspannung Kabel	300 V
Prüfspannung	2000 V
Mindestbiegeradius, fest verlegt	7,5 x D
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt	10 x D
Kleinster Biegeradius, fest verlegt	57 mm
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt	76 mm
Dynamische Belastbarkeit (Biegen)	Biegezyklen maximal: 1500000, Biegeradius: 76 mm, Verfahrweg: 2 m, Verfahrgeschwindigkeit: 2 m/s, Beschleunigung: 10 m/s²
Flammwidrigkeit	DIN EN 50265
Ölbeständigkeit	nach VDE 0472 Teil 803
Sonstige Beständigkeit	gut beständig gegen Säuren, Laugen und Lösemittel
Besondere Eigenschaften	silikonfrei
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 90 °C (Kabel, feste Verlegung)
	-5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)
	80 °C (nach UL)

SACB- 6X0,34/2X0,75-50 PUR - Stammleitungsring



1517589

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1517589>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27060106
ECLASS-15.0	27060106

ETIM

ETIM 10.0	EC003250
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	34,765 kg CO2e
---------	----------------