

KSB PERF RED 100 L10M (557 130)

Cinta anticorrosiva para proteger las conexiones bajo tierra, como las conexiones con borna o uniones atornilladas. Esta cinta protectora con revestimiento duradero de plástico y petrolato por ambas caras impide eficazmente la penetración de la suciedad y la humedad.

- USO
- Aplicar sobre una superficie seca, limpia y que no presente grasa
 - Envolver la cinta en espiral sobre la superficie que se desea proteger, con un solapamiento del 50 %
 - Extender y alisar la superficie aislada con las manos
 - Temperatura óptima de aplicación: 10-30 °C

- ALMACENAMIENTO
- Almacenar el producto en un lugar seco
 - Conservar el producto en su envase original, protegido de las influencias externas
 - Temperatura de conservación recomendada: hasta 25 °C



Tipo art. no.	KSB PERF RED 100 L10M 557 130
Material	Petrolato
Color	rojo
Longitud	10m
Ancho de banda	100mm
Espesor de banda	≥ 1,1mm
Máx. temperatura de uso continuo	30°C
Separación de perforaciones	aprox. 200mm
Peso	1.44 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	68071000
GTIN	4013364509863
UPE	12 unidad(es)