



Hoofd

Range of product	Modicon STB verdeelde I/O oplossing
Product or component type	EOS interne busuitbreidingskit

Complementair

Samenstelling kit	STBXBE1100 module STBXBA2400 maat 2 basis STBXTS2120, 2 aansluitklemmen met veer STBXTS1120, 2 aansluitklemmen met schroef
Montagezone	Einde segment (behalve laatste segment)
Compatibiliteit product	Standaard STB-modules
Elektrische aansluiting	Firewire voor interface
Markering	CE
Overvoltage category	II

Omgeving

Elektromagnetische compatibiliteit	Immunitieit voor elektromagnetische interferentie conform aan IEC 61131-2
Product certifications	FM klasse 1, sectie 2[RETURN]CSA[RETURN]UL
Pollution degree	2 conform aan IEC 60664-1
Operating altitude	<= 2000 m
IP beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C
Relatieve vochtigheid	95 % bij 60 °C zonder condensatie
Trillingsweerstand	+/-0.35 mm bij 10...58 Hz 3 gn bij 58...150 Hz op 35 x 7,5mm symmetrische DIN-rail 5 gn bij 58...150 Hz op 35 x 15mm symmetrische DIN-rail
Schokbestendigheid	30 gn voor 11 ms conform aan IEC 88 referentie 2-27

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,500 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	13,200 cm
Package 1 Weight	115,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	42
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,151 kg

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------