Cuadro de distribución

# AKe 09-L



## AKe 09-L

**Cuadro de distribución**

Número de producto: 73560901
Dimensiones: 200 x 200 x 122 mm

Cuadro de distribución, con grado de protección IP55, 1 Fila, 9 Número de módulos disponibles, Tensión de funcionamiento nominal: 400V AC, Tensión aislante de medición: 690V AC, 690V DC, Con entradas pretroqueladas métricas para el monte de accesorios universales tales como prensaestopas, conos de doble membrana o conos escalonados, para instalaciones estándar en zonas interiores

**sin bornero de Neutro y Tierra**

**Incluye:**
**Cono escalonado: 7x M20, 1x M25, tapones, etiquetas de inscripción y cubremódulos**




Mayor flexibilidad -gracias a las 5 variantes con 14 hasta 70 unidades de división dispondrá para cada caso de aplicación la solución adecuada en cuadros de distribución.

# Datos técnicos

## Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Tensión de funcionamiento nominal AC: | 400 V |
| Tensión aislante de medición CA: | 690 V |
| Tensión aislante de medición CC: | 690 V |
| Clase de protección: | II |
| Clase de protección: | IP55 |
| Cantidad de potenciales N: | 1 |
| Cantidad de filas: | 1 |
| Cantidad de unidades de división: | 9 |
| Cantidad de unidades de división por fila: | 9 |

## Colores

| | |
|---|---|
| Color parte inferior: | gris |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Anchura: | 200 mm |
| Longitud: | 200 mm |
| Altura: | 122 mm |
| Altura interior: | 95 mm |
| Peso: | 0.74 kg |

## Características del material

| | |
|---|---|
| Resistente a los rayos UV: | no |
| sin halógenos: | sí |
| Clasificación por inflamabilidad según UL94: | HB |
| Resistencia con hilo incandescente: | 650 °C (EN 60695-2-11) |

## Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Modo de fijación: | Estructura |
| Fuerza de golpe: | IK07 |

## Características mecánicas

| | |
|---|---|
| precintable: | sí |
| Alineable: | sí |

## Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente mín.: | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx.: | 40 °C |
| Temperatura ambiente 24 h: | 35 °C |
| Lugar de instalación: | Zona interior |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902911721 |
| Clase ETIM: | EC000214 |
| Número de tarifa aduanera: | 85389099 |
| Cantidad de pedido mínima: | 1 |

## Material

| | |
|---|---|
| Material parte inferior: | Poliestireno |
| Material parte superior: | Poliestireno |
| Material junta: | Poliuretano |
| Material tornillo de la tapa: | Poliamida, reforzada en fibra de vidrio |
| Material ventana abatible: | Policarbonato |

## Accesorios

79020701 - AK 09 PEN-S - Carril de apriete

73540009 - AK KF 09 - Claraboya abatible

## Glándula de cable

