

HC-EVO-A10PT-BWS-HH-M20-PLRBK - Juego de conectores enchufables



1424453

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424453>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Juego de conectores enchufables, número de polos: 10, material: PA, tipo de conexión: Conexión push-in, sección de conexión: AWG 26- 14, salida de cables: variable

Datos comerciales

Código de artículo	1424453
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7AFX
Clave de producto	AF7AFX
GTIN	4055626372822
Peso por unidad (incluido el embalaje)	240,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	240,06 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	CN

HC-EVO-A10PT-BWS-HH-M20-PLRBK - Juego de conectores enchufables



1424453

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424453>

El set consta de

HC-EVO-D15-HHFS-PL-BK - Carcasa

1411340

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411340>



Carcasa aérea D15, para brida longitudinal, material: PA 6.6-FR, salidas de cable: 1, recta/lateral, altura: 65,5 mm, prensaestopas: sin, Estándar

HC-EVO-D15-BWS-PLR-BK - Carcasa

1411336

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411336>



Carcasa empotrada D15, con brida longitudinal, material: PA 6.6-FR, altura: 26 mm, prensaestopas: sin, Estándar, con junta plana

HC-EVO-A10PT-BWS-HH-M20-PLRBK - Juego de conectores enchufables



1424453

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424453>

HC-D-G-M20-PLRBK - Prensaestopas

1411350

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411350>



Prensaestopas de plástico EVO con cierre de bayoneta, para la serie de carcasas D, tamaño M20, diámetro de cable 7 mm ... 13 mm.

HC-A10-I-PT-M - Inserto de contactos

1585359

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1585359>



Inserto de contactos, número de polos: 10+PE, tamaño: D15, número de conexiones por polo: 1, Macho, Conexión push-in, 250 V, 16 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm²

HC-EVO-A10PT-BWS-HH-M20-PLRBK - Juego de conectores enchufables



1424453

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424453>

HC-A10-I-PT-F - Inserto de contactos

1585362

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1585362>



Inserto de contactos, número de polos: 10+PE, tamaño: D15, número de conexiones por polo: 1, Hembra, Conexión push-in, 250 V, 16 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm²

HC-EVO-A10PT-BWS-HH-M20-PLRBK - Juego de conectores enchufables



1424453

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424453>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Set de conectores enchufables
Tipo de carcasa	Carcasa completa
Aplicación	Estándar
Construcción	D15
Número de polos	10
Número de salidas de cable	1
Tapa de protección	no
Salida de cables	variable

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Propiedades eléctricas

Tensión de dimensionamiento (III/3)	250 V
Tensión transitoria de dimensionamiento	4 kV
Corriente asignada	16 A
Tensión nominal U_N	250 V
Corriente nominal I_N	16 A

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión push-in
Tecnología de conexión	Conexión push-in
Sección de conexión	0,14 mm ² ... 2,5 mm ² (válido para conductores flexibles con puntera) 0,14 mm ² ... 2,5 mm ² (válido para conductores flexibles con puntera)
Sección de conexión AWG	26 ... 14

Dimensiones

Medida de montaje

Ancho del corte de montaje	24 mm
Longitud del corte de montaje	58 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material carcasa	PA
Material contacto	Aleación de cobre
Material superficie del contacto	Ag
Material soporte de contactos	PC

HC-EVO-A10PT-BWS-HH-M20-PLRBK - Juego de conectores enchufables



1424453

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424453>

Material brida de bloqueo	PA
---------------------------	----

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	7 mm ... 13 mm
-----------------------------	----------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
Índice de protección (NEMA)	12 (UL 50e)
Resistencia a los golpes	IK08
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C


HC-EVO-A10PT-BWS-HH-M20-PLRBK - Juego de conectores enchufables



1424453

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424453>

Dibujos



Corte de montaje


HC-EVO-A10PT-BWS-HH-M20-PLRBK - Juego de conectores enchufables



1424453

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424453>

Plano esquemático



Esquema de polos lado de conexión, conector macho a la izquierda, conector hembra a la derecha

Diagrama




Diagrama derating

HC-EVO-A10PT-BWS-HH-M20-PLRBK - Juego de conectores enchufables



1424453

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424453>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424453>

DNV

ID de homologación: TAE000037S

HC-EVO-A10PT-BWS-HH-M20-PLRBK - Juego de conectores enchufables



1424453

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424453>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440113
ECLASS-15.0	27440113

ETIM

ETIM 10.0	EC002636
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-EVO-A10PT-BWS-HH-M20-PLRBK - Juego de conectores enchufables



1424453

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424453>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es