# 8790 B Douilles Impaktor Deep à emmanchement 3/8", 15 x 63 mm




| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN:** | 4013288233141 | **Dimension:** | 130x45x21 mm |
| **Numéro de pièce:** | 05005556001 | **Poids:** | 114 g |
| **Numéro d'article:** | 8790 B Impaktor Deep | **Pays d'origine:** | TW |
| | | **Numéro de tarif douanier:** | 82042000 |

- Douilles Impaktor robustes pour résister aux contraintes extrêmes ; pour l'utilisation avec les visseuses électriques ou pneumatiques à choc avec emmanchement de 3/8"
- Douilles longues pour les vissages profondément encastrés et les tiges filetées en saillie dans les espaces de montage exigus
- Profil à six pans pour un vissage précis qui préserve le profil avec une transmission de force élevée
- Avec système de repérage d'outils Take it easy : code couleur en fonction de la taille
- Avec alésage transversal et gorge de retenue pour fixer la goupille et la bague de sécurité des outils pour machines

Douille Impaktor longue pour l'utilisation avec les visseuses électriques ou pneumatiques à choc avec emmanchement 3/8". Aussi pour les vissages profondément encastrés et les tiges filetées en saillie. La technologie Impaktor offre des durées de vie supérieures à la moyenne, même face à des exigences extrêmes. Système de repérage d'outils Take it easy avec code couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. Avec profil à six pans et gorge alésée. Le profil à six pans permet la transmission de forces élevées et sollicite moins les pans de l'écrou ou de la tête de vis qu'un profil à douze pans. Pour vis à tête hexagonale et écrous hexagonaux.

Lien
https://www.wera.de/fr/05005556001



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

### Pour visseuses électriques ou pneumatiques à choc



La conception extrêmement robuste des douilles Impaktor forgées leur octroie une durée de vie supérieure à la moyenne, même face aux exigences extrêmes.

### Version longue




La version longue des douilles permet d'atteindre aussi les raccords vissés dans les endroits exigus. Les vissages avec tiges filetées en saillie sont également possibles.

### Alésage transversal et gorge de retenue



L'alésage et la gorge de retenue permettent de fixer l'outil sur l'outil électrique avec une goupille de sécurité ou un joint torique.

### Transmission de force sans risque pour le profil



Le profil à six pans permet la transmission de forces élevées et sollicite moins les pans de l'écrou ou de la tête de vis qu'un profil à douze pans. Grâce à leur angle de reprise limité, les cliquets à denture fine rendent l'utilisation d'un profil à douze pans superflue, même dans les espaces restreints.

### Système Take it easy



Le système Take it easy une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire. Système de guidage en fonction des dimensions des outils six pans (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop), vis et écrous hexagonaux (clés Joker, douilles Zyklop et douille-embouts Zyklop a fonction de retenue) et vis TORX® (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop).

**Lien**
https://www.wera.de/fr/05005556001

Wera - 8790 B Impaktor Deep
05005556001 - 4013288233141

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Autres variantes de cette famille de produits:

| | |  mm |  inch |  mm |  mm |  mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05005550001 | leuchtpink_232C | 8,0 | - | 63,0 | 14,1 | 19,0 |
| 05005551001 | leuchtgelb_yellowC | 10,0 | - | 63,0 | 16,6 | 19,0 |
| 05005552001 | cyan_2985C | 11,0 | - | 63,0 | 17,8 | 20,0 |
| 05005553001 | schwarz_blackC | 12,0 | - | 63,0 | 18,2 | 20,0 |
| 05005554001 | tuerkis_339C | 13,0 | - | 63,0 | 20,0 | 22,0 |
| 05005555001 | pink_241C | 14,0 | - | 63,0 | 21,0 | 22,0 |
| **05005556001** | **weiss** | **15,0** | **-** | **63,0** | **22,0** | **22,0** |
| 05005557001 | violett_2735C | 16,0 | - | 63,0 | 25,0 | 22,0 |
| 05005558001 | rot_200C | 17,0 | - | 63,0 | 26,0 | 23,0 |
| 05005559001 | leuchtgruen_375C | 18,0 | - | 63,0 | 28,0 | 23,0 |
| 05005560001 | blau_307C | 19,0 | - | 63,0 | 27,0 | 25,0 |
| 05005561001 | gruen_363C | 21,0 | - | 63,0 | 30,0 | 27,0 |
| 05005562001 | leuchtgelb_yellowC | 22,0 | - | 63,0 | 32,0 | 28,0 |
| 05005563001 | cyan_2985C | 24,0 | - | 63,0 | 34,0 | 30,0 |
| 05005564001 | leuchtgelb_yellowC | - | 1/4" | 63,0 | 11,0 | 19,0 |
| 05005565001 | blau_307C | - | 5/16" | 63,0 | 14,1 | 19,0 |
| 05005566001 | rot_200C | - | 3/8" | 63,0 | 16,6 | 19,0 |
| 05005567001 | violett_2735C | - | 7/16" | 63,0 | 17,8 | 19,0 |
| 05005568001 | tuerkis_339C | - | 1/2" | 63,0 | 20,0 | 22,0 |
| 05005569001 | pink_241C | - | 9/16" | 63,0 | 21,0 | 22,0 |
| 05005570001 | schwarz_blackC | - | 5/8" | 63,0 | 24,0 | 22,0 |
| 05005571001 | cyan_2985C | - | 11/16" | 63,0 | 25,0 | 23,0 |
| 05005572001 | gelb_123C | - | 3/4" | 63,0 | 28,0 | 25,0 |
| 05005573001 | blau_307C | - | 13/16" | 63,0 | 30,0 | 27,0 |
| 05005574001 | leuchtgruen_375C | - | 7/8" | 63,0 | 32,0 | 28,0 |
| 05005575001 | rot_200C | - | 15/16" | 63,0 | 34,0 | 30,0 |
| 05005576001 | tuerkis_339C | - | 1" | 63,0 | 36,0 | 32,0 |

Lien
https://www.wera.de/fr/05005556001



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de