# 8790 B Impaktor Deep Chiave a bussola, attacco da 3/8", 15 x 63 mm




| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN/SE:** | 4013288233141 | **Dimensione:** | 130x45x21 mm |
| **Parte No.:** | 05005556001 | **Peso:** | 114 g |
| **Articolo no.:** | 8790 B Impaktor Deep | **Paese di origine:** | TW |
| | | **Tariffa doganale no.:** | 82042000 |

- Robuste bussole Impaktor per sollecitazioni estremamente elevate; per l'uso con avvitatori a impulsi elettrici o pneumatici con attacco da 3/8"
- Chiavi bussola lunghe per avvitamenti in profondità, adatte anche per barre filettate sporgenti in spazi ristretti
- Profilo esagonale per avvitamenti precisi con elevata trasmissione di forza
- Con trovautensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura
- Con foro trasversale e scanalatura dell'anello per il fissaggio di perno di bloccaggio e O Ring degli utensili elettrici

Bussola Impaktor lunga per l'uso con avvitatori a impulsi elettrici o pneumatici con attacco da 3/8". Utilizzabile anche su giunti bassi e su barre filettate sporgenti. La tecnologia Impaktor garantisce una durata superiore alla media anche in condizioni estreme. Con trovautensili Take it easy con codifica a colori per dimensione - per un'identificazione rapida e facile dello strumento richiesto. Con profilo esagonale e scanalatura con foro. Il profilo esagonale offre la trasmissione di forze elevate e sollecita meno gli spigoli del dado o della testa della vite rispetto a un profilo esagonale doppio. Per dadi e viti con attaco esagono esterno.



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

### Per avvitatori a massa battente elettrici o aria compressa



Le bussole Impaktor, realizzate in acciaio forgiato ad alta resistenza, sono progettate per sopportare carichi estremi e garantire una durata superiore anche nelle applicazioni più gravose.

### Versione lunga




Grazie alla versione lunga delle chiavi a bussola è possibile effettuare avvitamenti anche in spazi ristretti.

### Foro trasversale e scanalatura dell'anello



Attraverso il foro e la scanalatura dell'anello, l'utensile può essere fissato con un perno di bloccaggio o un O-ring sull'utensile elettrico.

### Trasmissione della forza con il profilo ideale



Il profilo esagonale facilita la trasmissione di elevate coppie e sollecita in modo minore il bordo del dado e/o la testa della vite rispetto ad un profilo poligonale. Cricchetti con meccanismo a dentatura fine, grazie al loro ridotto angolo di richiamo, rendono superfluo l'impiego di un profilo poligonale, anche in spazi ristretti.

### Il trova-utensili Take it easy



Il trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario. Indicazione cromatica a seconda della dimensione per gli utensili per viti ad incavo quadro (chiavi a L e bussole per inserti Zyklop), viti e dadi esagonali (chiave fissa Joker, bussole Zyklop e bussole Zyklop con funzione di ritegno trattengono le viti sull'utensile in modo sicuro.) e viti TORX® (chiavi a L, bussole per inserti Zyklop).

**Nesso**
**https://www.wera.de/it/05005556001**

**Wera - 8790 B Impaktor Deep**
**05005556001 - 4013288233141**

**Wera Werkzeuge GmbH**
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

| | |  mm |  inch |  mm |  mm |  mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05005550001 | leuchtpink_232C | 8,0 | - | 63,0 | 14,1 | 19,0 |
| 05005551001 | leuchtgelb_yellowC | 10,0 | - | 63,0 | 16,6 | 19,0 |
| 05005552001 | cyan_2985C | 11,0 | - | 63,0 | 17,8 | 20,0 |
| 05005553001 | schwarz_blackC | 12,0 | - | 63,0 | 18,2 | 20,0 |
| 05005554001 | tuerkis_339C | 13,0 | - | 63,0 | 20,0 | 22,0 |
| 05005555001 | pink_241C | 14,0 | - | 63,0 | 21,0 | 22,0 |
| **05005556001** | **weiss** | **15,0** | **-** | **63,0** | **22,0** | **22,0** |
| 05005557001 | violett_2735C | 16,0 | - | 63,0 | 25,0 | 22,0 |
| 05005558001 | rot_200C | 17,0 | - | 63,0 | 26,0 | 23,0 |
| 05005559001 | leuchtgruen_375C | 18,0 | - | 63,0 | 28,0 | 23,0 |
| 05005560001 | blau_307C | 19,0 | - | 63,0 | 27,0 | 25,0 |
| 05005561001 | gruen_363C | 21,0 | - | 63,0 | 30,0 | 27,0 |
| 05005562001 | leuchtgelb_yellowC | 22,0 | - | 63,0 | 32,0 | 28,0 |
| 05005563001 | cyan_2985C | 24,0 | - | 63,0 | 34,0 | 30,0 |
| 05005564001 | leuchtgelb_yellowC | - | 1/4" | 63,0 | 11,0 | 19,0 |
| 05005565001 | blau_307C | - | 5/16" | 63,0 | 14,1 | 19,0 |
| 05005566001 | rot_200C | - | 3/8" | 63,0 | 16,6 | 19,0 |
| 05005567001 | violett_2735C | - | 7/16" | 63,0 | 17,8 | 19,0 |
| 05005568001 | tuerkis_339C | - | 1/2" | 63,0 | 20,0 | 22,0 |
| 05005569001 | pink_241C | - | 9/16" | 63,0 | 21,0 | 22,0 |
| 05005570001 | schwarz_blackC | - | 5/8" | 63,0 | 24,0 | 22,0 |
| 05005571001 | cyan_2985C | - | 11/16" | 63,0 | 25,0 | 23,0 |
| 05005572001 | gelb_123C | - | 3/4" | 63,0 | 28,0 | 25,0 |
| 05005573001 | blau_307C | - | 13/16" | 63,0 | 30,0 | 27,0 |
| 05005574001 | leuchtgruen_375C | - | 7/8" | 63,0 | 32,0 | 28,0 |
| 05005575001 | rot_200C | - | 15/16" | 63,0 | 34,0 | 30,0 |
| 05005576001 | tuerkis_339C | - | 1" | 63,0 | 36,0 | 32,0 |



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de