## **REL52850**

# Serial to Bluetooth converter - with RS232 RS485 and USB connectors





#### Presentazione

Accessori / categoria degli elementi	Accessori di comunicazione
Tipo di accessori	Wireless access point
Accessori / destinazione elementi	Smartphone
Operating distance	10 m

#### Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	Easergy
Composizione del kit	Batteria
Funzione disponibile	Configurabile con bluetooth Automatico/OFF Optional communication kit for remote monitoring Serial link kit Funzionamento indipendente con alimentatore possibile
Tipo di connettore	SUB-D 9 maschio Mini DIN Dispositivo porta USB Mini-B USB tipo B SUB-D 9, mini-DIN e USB
Protocollo di comunicazione delle porte	NFC Bluetooth 4.2 (BLE)
Sistema operativo	Android Mac iOS
Requisiti di sistema	Google Chrome Firefox
Alimentazione	Batteria al litio Interfaccia USB del PC
Segnalazione locale	1 LED (verde)Alimentazione ON: 1 LED (verde/rosso)stato batteria: 1 LED (bianco)attività rilavata:
Peso prodotto	0,134 kg

#### **Ambiente**

Grado di protezione IP	IP20	
Temperatura ambiente	040 °C	
Temperatura di stoccaggio	-4070 °C	
Umidità relativa	1090 % per funzionamento, senza condensa conforme a IEC 60068-2-3	
Certificazioni prodotto	FCC[RETURN]CE	

#### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE	
Numero di unità per confezione 1	1	
Confezione 1: altezza	7 cm	
Confezione 1: larghezza	9,5 cm	
Confezione 1: profondità	15 cm	
Confezione 1: peso	364 g	

### Sostenibilità dell'offerta

Prodotto Green Premium	
☑ Dichiarazione REACh	
Sì	
Conforme alle esenzioni	
Sì	
☑ Dichiarazione RoHS Della Cina	
<b>₽</b> Sì	
Profilo Ambientale Del Prodotto	
☑ Informazioni Sulla Fine Della Vita	
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.	