



Hoofd

Categorie toebehoren	Communicatietoebereiden
Type toebehoren	Draadloos toegangspunt
Bestemming toebehoren	Smart phone
Werkingsafstand	10 m

Complementair

Bereik compatibiliteit	Easergy
Samenstelling kit	Batterij
Beschikbarefunctie	Configureren via bluetooth Automatisch/UIT Optional communication kit for remote monitoring Serial link kit Standalone werking mogelijk in combinatie met voedingseenheid
Type connector	Mannelijke SUB-D 9 Mini DIN USB-apparaat poort Mini-B USB type B SUB-D 9 mini-DIN en USB
Protocol communicatiepoort	NFC Bluetooth 4.2 (BLE)
Besturingssysteem	Android Mac iOS
Systeemvereisten	Google Chrome Firefox
Voeding	Li batterij USB-interface van de PC
Lokale signalering	Voor stroom AAN: 1 LED (groen) Voor batterijstatus: 1 LED (groen/rood) Voor detectie van activiteit: 1 LED (wit)
Net weight	0,134 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Relatieve vochtigheid	10...90 % voor bediening, zonder condensatie conform aan IEC 60068-2-3
Product certifications	FCC[RETURN]CE

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7 cm
Package 1 Width	9,5 cm
Package 1 Length	15 cm
Package 1 Weight	364 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.