

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Termination Carrier universal para conectar 16 amplificadores de separación MINI Analog a tarjetas de entrada/salida digitales o analógicas, a través de conectores enchufables D-SUB, 37 polos (conexión 1:1), con conexión HART-Multiplexer

Sus ventajas

- Placa de circuito impreso desacoplada mecánicamente
- Perfil robusto de aluminio con carril DIN integrado
- Piezas laterales con soportes finales integrados
- Conexión del sistema tira de pines D-SUB, 37 polos (conexión 1:1)
- La alimentación sencilla o redundante (desacoplada por diodo, protegida contra inversión de polaridad) y la función de control se realizan a través de un módulo independiente de carril DIN
- Interfaz para la conexión al HART-Multiplexer
- Los juegos de cables para la conexión de señales están incluidos en el volumen de suministro y no deben pedirse por separado

Datos comerciales

Código de artículo	2902934
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DK273C
Clave de producto	DK273C
GTIN	4046356697798
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1.190,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1.190,1 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

2902934

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2902934>

El set consta de

TC-C-2MIN-AI-05061516 - Juego de cables

2905224

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905224>



Juego de cables para transmisión de señales en Termination Carrier para los módulos de la serie MINI-Analog. Conexión de los puntos de embornaje 5 y 6 de dos módulos MINI-Analog contiguos mediante un conector enchufable PTSM de 4 polos a la placa de señales.

TC-C-PTB1-AI-SET1 - Juego de cables

2905217

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905217>



Juego de cables para módulo de alimentación MINI MCR-SL-PTB-FM (código: 2902958) y módulo de aviso de fallos MINI MCR-SL-FM-RC-NC (código: 2902961), para utilizar en Termination Carrier para los módulos de la serie MINI-Analog.

2902934


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2902934>

ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Conector de bus para carril DIN

2695439

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2695439>

Conector de bus para carril DIN (TBUS), 5 polos, para puentear la tensión de alimentación, encajable en el carril NS 35/... según EN 60715



Datos técnicos

Notas

Indicación de pedido:	2318457 VIP-CAB-FLK14-0,14/... : < 3 m
Observación referente al funcionamiento	Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente.

Restricción de uso

Indicación CEM	CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas
----------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Soportes modulares
------------------	--------------------

Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire

Aislamiento	Aislamiento básico
Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Corriente máx. admisible	23 mA (Señal/canal)
Tensión nominal U_N	< 30 V DC (por señal/canal)

Líneas de fuga y espacios de aire

Tensión de aislamiento de dimensionamiento	50 V
Tensión transitoria de dimensionamiento	0,5 kV

Sistema de control compatible: universal

Tarjeta de E/S adecuada	universal
-------------------------	-----------

Alimentación

Denominación	Módulo de alimentación
Observación	Alimentación a través de módulo de alimentación 2902958 MINI MCR-SL-PTB-FM y módulo de señalización de errores 2902961 MINI MCR-SL-FM-RC-NC.
Fusible	2x 2,5 A En placa de circuito impreso, lento (sustituible)
Tensión de entrada	24 V DC
Rango de tensión de entrada	19,2 V DC ... 30 V DC
Corriente de entrada	≤ 2 A
Alimentación redundante	sí, desacoplado por diodo
Protección contra inversión de polaridad y protección contra sobretensiones	sí
Denominación Salida	Salida de conmutación
Tipo de conmutación del contacto	1 contacto normalmente cerrado (alarma = abierto)
Tensión de conmutación máxima	30 V DC (50 mA)

Datos de conexión

Alimentación de tensión

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud de pelado	7 mm
Número de conexiones	1
Número de polos	6
Sección de conductor rígido	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor flexible	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 12

Nivel de control

Tipo de conexión	Conector macho D-SUB
Número de conexiones	1
Número de polos	37

X11

Tipo de conexión	Espadín IDC/FLK
Número de conexiones	1
Número de polos	14
Observación	Para enlazar 16 participantes HART a multiplexor HART

X12

Tipo de conexión	Espadín IDC/FLK
Número de conexiones	1
Número de polos	14
Observación	Para enlazar un segundo TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI (16 canales HART adicionales)

Señalización

Indicación de estado	2 LED rojos (error)
	2 LED verdes (PWR1 y PWR2)

Dimensiones

Anchura	136 mm
Altura	170 mm
Profundidad	159,5 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
-------------------------------------	----

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP00
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 60 °C (Tener en cuenta las especificaciones de los módulos)

Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 80 °C
Altitud	≤ 2000 m
Humedad de aire admisible (servicio)	5 % ... 95 % (sin condensación)
Choque	15g, según IEC 60068-2-27
Vibración (servicio)	2g, según IEC 60068-2-6

Homologaciones

ATEX

Marcado	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X
---------	--------------------------

UKCA Ex (UKEX)

Marcado	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Certificado	PxCIF21UKEX2902933X

UL, EE. UU. / Canadá

Marcado	UL 61010 Listed
	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4
	Class I, Zone 2, Group IIC

Normas y especificaciones

Líneas de fuga y espacios de aire

Normas/especificaciones	EN 60664-1
-------------------------	------------

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Indicaciones de montaje	sin soporte final
Posición de montaje	vertical, horizontal

2902934

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2902934>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2902934>

 UL listado ID de homologación: E330267				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	50 V	1 A	-	-

 cUL Listed ID de homologación: E330267				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	50 V	1 A	-	-

 cUL Listed ID de homologación: E199827				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	50 V	1 A	-	-

 UL listado ID de homologación: E199827				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	50 V	1 A	-	-

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 10.0	EC002780
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	4e5aa170-520c-4778-9564-694c8ae193a0