Boîte de raccordement

WKE 6 T 1D01



WKE 6 T 1D01

Boîte de raccordement

Numéro de produit: 86963101
Dimensions: 200 x 250 x 120 mm

Boîte de raccordement, avec indice de protection IP66, Ui=450 V AC, Certifié selon UL-EU (EN 62208), UL-EU (EN 61439-1/-2), Membranes extractibles, M20/M25/M32/M40, (4 Arrière, 12 latéral), points de fixation externes, avec maintien de la fonction électrique E30 - E90 selon DIN 4102 Partie 12. Pression-aspiration-étanchéité selon la directive Gotthard. Boîtier sans halogènes en thermoplastique spécial, bornes en céramique spéciale résistant aux hautes températures, fixation de borne à positionnement libre, montage rapide grâce à des languettes de fixation extérieure en acier inoxydable 1.4571. Vis de couvercle en acier inoxydable 1.4578

orangé, Boîtier de raccordement 5 pôles 1,5 - 16 mm², boîtier de dérivation 3 pôles 1,5 - 10 mm², fusible dans dérivation 1 x socle D01 (sans insert), nombre de conducteurs acceptés par connexion rapide sans vis 5 x 1,5² / 4 x 2,5² / 2 x 4² / 2 x 6² / 1 x 10² / 1 x 16²

Accessoires joints:
2 x presse-étoupes M40, plage d'étanchéité 16 - 28 mm,
1 x presse-étoupes M32, plage d'étanchéité 11 - 21 mm,
1 x raccord à double membrane M32 et M40 pour fermer des membranes extractibles ouvertes par inadvertance.

Données techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	450 V
Tension nominale d'isolement CC:	450 V
Section de conducteur min.:	1,5 mm²
Section max. des fils (branchement de fil):	4 mm²
Section de conducteur min.:	1,5 mm²
Section de conducteur max.:	16 mm²
Section de conducteur min.:	0,5 mm²
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP66
Branchement sécurisé:	oui
Classe de maintien du fonctionnement:	E30/E60/E90
Nombre de pôles (dérivation):	3
Nombre de pôles (passage):	5
UL Type Rating:	autres
Nombre de fusibles de la dérivation:	1

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	orangé
Couleur de la partie supérieure:	orangé

Fonctions supplémentaires

Domaine d’utilisation:	Dérivation avec Fusible

Dimensions

Largeur:	200 mm
Longueur:	250 mm
Hauteur:	120 mm
Longueur intérieure:	235 mm
Largeur intérieure:	185 mm
Hauteur intérieure:	102 mm

Dimensions

Poids:	2.04 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V0
Résistance du filament:	960 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Résistance aux chocs:	IK08
Plombable:	oui
Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Fixation:	points de fixation externes

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-35 °C
Température ambiante max.:	80 °C
Température ambiante 24h:	60 °C
Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Sales Information

EAN:	4013902652303
Classe ETIM:	EC002600
Numéro de tarif des douanes:	85369095
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Acier inoxydable 1.4578 (V4A)

Certificats

Marque de contrôle:	UL-EU (EN 62208)
Marque de contrôle:	UL-EU (EN 61439-1/-2)

Accessoires

- 26062001 - DMS M20/or - Passe-câbles à double membrane
- 26062501 - DMS M25/or - Passe-câbles à double membrane
- 26063201 - DMS M32/or - Passe-câbles à double membrane
- 26064001 - DMS M40/or - Passe-câbles à double membrane
- 22762001 - KVR M20-MGM/or - Presse-étoupes
- 22762501 - KVR M25-MGM/or - Presse-étoupes
- 22763201 - KVR M32-MGM/or - Presse-étoupes
- 22764001 - KVR M40-MGM/or - Presse-étoupes
- 86310001 - WKE BK 1 - Plaque de montage

Glande du câble

