

# CA-16S1N129008X - Connecteur prolongateur



1243966

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1243966>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



La figure représente la version  
de produit 12 pôles

M23, Connecteur prolongateur, application: Signal, série: CA, droit, blindé: oui, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, Nombre de pôles: 16, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 10 mm ... 14,5 mm, codage: N, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %). Ce produit est en cours d'obsolescence programmée. Ce produit ne doit plus être pris en compte pour les nouveaux projets. Veuillez contacter votre représentant commercial pour connaître les alternatives.

## Avantages

- Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
- Connecteurs pour l'équipement flexible sur site
- Protection CEM globale pour une transmission fiable des signaux
- Raccordement soudé : technique de raccordement éprouvée pour différents torons

## Données commerciales

|                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                           | 1243966                                                                           |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)                                                                        |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)                                                                        |
| Clé de vente                        | ABRAEG                                                                            |
| Product key                         | ABRAEG                                                                            |
| GTIN                                | 4063151404475                                                                     |
| Poids par pièce (emballage compris) | 96 g                                                                              |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 89,671 g                                                                          |
| Numéro du tarif douanier            | 85366990                                                                          |
| Pays d'origine                      | Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison. |

# CA-16S1N129008X - Connecteur prolongateur



1243966

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1243966>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Type de produit | Connecteur circulaire (côté câble) |
|-----------------|------------------------------------|

### Connecteur

#### Raccordement 1

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Type tête | connecteur femelle |
|-----------|--------------------|

#### Corps isolant

|                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Détrompage                                          | N                  |
| Matériau (Corps isolant)                            | PBT                |
| Matériau (Contact)                                  | CuZn               |
| Matériau (Surface des contacts)                     | Ni/Au              |
| Cycles d'enfichage                                  | 100                |
| Type de raccordement                                | Raccordement soudé |
| Type de contact                                     | Connecteur femelle |
| Application                                         | Signal             |
| Nombre de pôles                                     | 16                 |
| Sens de rotation                                    | standard           |
| Enfichable                                          | 16                 |
| Nombre (Groupe de contacts 1)                       | 0                  |
| Tension de référence Contact (Groupe de contacts 1) | 48 V AC            |
|                                                     | 74 V DC            |
| Tension de tenue aux chocs assignée                 | 1,5 kV             |
| Catégorie de surtension                             | III                |
| Degré de pollution                                  | 3                  |
| Nombre (Groupe de contacts 2)                       | 16                 |
| Diamètre de contact (Groupe de contacts 2)          | 1 mm               |
| Cordon Section max. (Groupe de contacts 2)          | 1 mm <sup>2</sup>  |
| Courant de référence Contact (Groupe de contacts 2) | 8 A                |

#### Boîtier

|                                |                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Version                        | Boîtier prolongateur                                                           |
| Type de filetage               | M23                                                                            |
| Type                           | droit                                                                          |
| Mode de verrouillage           | Pour verrouillage standard et SPEEDCON                                         |
| Raccordement à filetage Pg     | sans                                                                           |
| Matériau du boîtier            | Pces rotat. : all. cuivre-zinc (CuZn), pces coulées sous press. : zinc (GD-Zn) |
| Matériau du raccordement vissé | CuZn                                                                           |
| Indice de protection (enfiché) | IP67                                                                           |

#### Joint

# CA-16S1N129008X - Connecteur prolongateur



1243966

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1243966>

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Diamètre extérieur du câble | 10 mm ... 14,5 mm |
| Matériau du joint           | NBR               |

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
|---------------------------------------|-------------------|

# CA-16S1N129008X - Connecteur prolongateur


1243966

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1243966>



## Dessins

### Dessin schématique



### Brochage

# CA-16S1N129008X - Connecteur prolongateur



1243966

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1243966>

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1243966>

|  <b>cUL Recognized</b><br>Identifiant de l'homologation: E335019-20141210 |                        |                          |             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                            | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                                      |                        |                          |             |                       |
|                                                                                                                                                            | 48 V                   | 5 A                      | 18          | -                     |

|  <b>UL Recognized</b><br>Identifiant de l'homologation: E335019-20141210 |                        |                          |             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                           | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                                     |                        |                          |             |                       |
|                                                                                                                                                           | 48 V                   | 8 A                      | 18          | -                     |

# CA-16S1N129008X - Connecteur prolongateur



1243966

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1243966>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002635 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
|-------------|----------|

# CA-16S1N129008X - Connecteur prolongateur



1243966

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1243966>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)