

Centralino da parete standard tedesco equipaggiato con morsettiere bipolari e due flange intercambiabili (1 flangia con fori sfondabili e 1 flangia con passacavi ad ingresso rapido).

Classe isolamento	II	Colore	Grigio RAL 7035
Dim. esterne BxHxP (mm)	298x570x140	Grado di protezione	IP65
Installazione	Parete	Resistenza agli urti	IK07
Colore porta	Trasparente fumo	Morsettiera N (mm²)	(6x25)+(20x10)
Morsettiera T (mm²)	(6x25)+(20x10)	N. mod. EN 50022	36 (12x3)
Resistenza al filo incandescente	750 °C	Norma di riferimento	IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24; DIN VDE 0603-1
Temperatura di impiego	-25 +60 °C	Codice Electrocod	0321
Termopressione con biglia	70 °C	Polo 1 (mm²)	N (6x35)+(20x10)
Polo 2 (mm²)	T (6x35)+(20x10)		

COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool etilico		
Resistente	Non resistente	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Non resistente	Resistenza limitata	Non resistente	Non resistente	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resistente

DIMENSIONALE

SIMBOLOGIA TECNICA



II

IP

IP65



IK

IK07

GWT

750 °C

INSTALLAZIONE



MARCHI/APPROVAZIONI

