



I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

|                                               |                                         |                                                    |                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Categoria                                     | Pulsante                                | Tasto                                              | Con lente neutra sostituibile |
| Simbolo                                       | -                                       | Colore                                             | Nero                          |
| Descrizione                                   | 1P NA - 10 A luminoso                   | Tensione                                           | 250 V ac                      |
| Unità di segnalazione                         | LED 12/24Vac/dc (0,4W) di colore bianco | Norma di riferimento                               | EN 60669-1                    |
| Tenuta alla tensione di prova                 | 2000 V a 50 Hz per 1 minuto             | Resistenza di isolamento                           | > 5 MOhm                      |
| Morsetti di cablaggio                         | A vite                                  | Funzionam. prolungato interrupt. (N. camb. posiz.) | 40.000 a In 250 V ac cosφ=0,6 |
| Termopressione con biglia                     | 125 °C                                  | Resistenza al filo incandescente                   | 850 °C                        |
| Tenuta morsetti a trazione dei cavi           | > 50 N                                  | Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm²)  | min. 0,75 - max. 2x4          |
| Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm²) | min. 0,5 - max. 2x2,5                   | N. moduli SYSTEM                                   | 1                             |
| Materiale                                     | Tecnopolimero                           | Codice Electrocod                                  | 0130                          |

### DIMENSIONALE

### SIMBOLOGIA TECNICA



### MARCHI/APPROVAZIONI

