

**PAC-UNIV-D15M-D15M-1M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Abbildung ähnlich

**Allgemeine Bestelldaten**

|               |                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| Ausführung    | Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 8,7 ± 1 mm |
| Best.-Nr.     | <a href="#">1349780010</a>                              |
| Art           | PAC-UNIV-D15M-D15M-1M                                   |
| GTIN (EAN)    | 4032248160136                                           |
| VPE           | 1 Stück                                                 |
| Lieferbar bis | 2014-05-20                                              |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 17:48:58 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

## PAC-UNIV-D15M-D15M-1M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |          |
|--------------|----------|
| Nettogewicht | 359,47 g |
|--------------|----------|

## Temperaturen

|                 |             |                    |             |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------|
| Lagertemperatur | -10...60 °C | Betriebstemperatur | -10...50 °C |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------|

## Allgemeine Daten

|                       |                 |                         |                      |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| Anschluss SPS         | SUB-D MALE 15P  | Anschluss Schnittstelle | SUB-D MALE 15P       |
| Anzahl der Pole, min. | 15 Pole         | Außendurchmesser        | 8,7 ± 1 mm           |
| Geeignet für          | analoge Signale | Kabel                   | Kabel LiYCY          |
| Kabellänge            | 1 m             | Leiterquerschnitt       | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Werkstoff             | PVC             |                         |                      |

## Elektrische Daten

|                                     |                     |                         |           |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| Betriebsspannung                    | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Gesamtstrom, max.       | 3 A       |
| Kapazität Ader / Adern              | 300 pF/m            | Kapazität Ader / Schirm | 300 pF/m  |
| Nennspannung                        | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac   | Widerstand              | ≤ 80 mΩ/m |
| Zulässige Stromstärke je Pfad, max. | 1 A                 |                         |           |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 | ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |

## Umweltanforderungen

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform                              |
| REACH SVHC              | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                    | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## Downloads

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| Kataloge   | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Broschüren |                                          |