

CONECTOR A TOPE CU, VERSIÓN ESTÁNDAR, 95 MM²/58 MM**Número de artículo: 180922**

· CU-ETP según la norma DIN EN 13600 · Estañado galvánico · Para conductores de cobre (CU) multifilares de clase 2 según la norma DIN EN 60228 · Para conductores sectoriales aplanados de clase 2 según la norma DIN EN 60228 · Para conductores de cobre de hilos finos de clase 5 y 6 según la norma DIN EN 60228, solo conexión con perfil WM o de espiga · Homologado por UL · Sección nominal en mm²: 95 | D1: 13,5 mm | D2: 18,0 mm | L: 58 mm | Peso por cada 100 unidades ~ kg: 5,846 | Unidad de embalaje/unidad: 1

Longitud (mm)	58 mm
Anchura (mm)	18 mm
Altura (mm)	18 mm
Peso (kg)	0,05846 kg



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Atributo	Valor
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Ejecución	Standard version
Adecuado para conductores multifilares	Sí
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Adecuado para conductores macizos	No
sección nominal	95 mm ² - 95 mm ²
Aislamiento	ohne
forma de vaina	Long
Adecuado para altas temperaturas (hasta 650 °C)	No
Apto para alambre esmaltado	No
Adecuado para conductores redondos	Sí
Adecuado para conductores planos	No
Para uniones resistentes a la tracción	No
serie de tensión	Up to 600 V
Número de sucursales	2
Tope de aceite/barra central	No
Tipo de conexión	Percussion connector

GTIN: 4021103809228

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de