




Immagine indicativa

| Tipo Art.                                                                       | APT OD YE 54<br>785 364                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2                                                                                                                     |
| Energia arco elettrico ( $W_{arc}$ o $W_{LBP}$ )                                | 320 kJ                                                                                                                    |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc)                                                    | 16 cal / cm <sup>2</sup> <sup>*)</sup>                                                                                    |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc)                                                    | 13 cal / cm <sup>2</sup>                                                                                                  |
| PPE Category (NFPA 70E)                                                         | PPE 2                                                                                                                     |
| Materiale                                                                       | Modacrilica (40%), viscosa (59%), agente antistatico (1%),<br>membrana in poliuretano: lavorazione in meta-aramide (100%) |
| Grammatura                                                                      | 300 g/m <sup>2</sup>                                                                                                      |
| Materiale fili di cucitura                                                      | Kevlar (100%)                                                                                                             |
| Norma                                                                           | IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611                                  |
| Colore principale                                                               | giallo fluorescente                                                                                                       |
| Colore secondario                                                               | grigio                                                                                                                    |
| Cerniera                                                                        | rosso                                                                                                                     |
| Taglia (internazionale)                                                         | 54 (L)                                                                                                                    |
| Peso                                                                            | 867 g                                                                                                                     |
| Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)                                     | 62034911                                                                                                                  |
| Codice GTIN (EAN)                                                               | 4013364452206                                                                                                             |
| Confezione                                                                      | 1 pz.                                                                                                                     |

<sup>a</sup>) Tessuto esterno dopo il pretrattamento

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.