



Principales

Gamme	PanelSeT
Type de produit ou équipement	Kit de montage encastré du variateur
Catégorie d'accessoire	Accessoire de montage et de fixation
Application spécifique du produit	Process et utilitaires
Compatibilité de gamme	Altivar variateur de vitesse ATV630 Altivar variateur de vitesse ATV930 PanelSeT enveloppes SF et SM: H:>=600 mm W:>=300 mm PanelSeT coffret S3D: H:>=600 mm W:>=300 mm
Compatibilité pour Altivar Process 630-930, taille :	3
Puissance moteur kW	7,5 KW 220/240 V 11 KW 220/240 V 15 KW 380/480 V 18,5 KW 380/480 V 22 kW 380/480 V
Emplacement de montage	Mode 1: arrière de l'armoire sur platine de montage Mode 2: à l'intérieur armoire
Composition du kit	1 platine de montage avec brides et joint intégré, acier avec traitement anticorrosion. Fixation par vis et écrous 1 accessoires de fixation 1 gabarit de perçage 1 notice d'installation 1 profil de protection d'arête, plastique.

Complémentaires

Charge permanente admissible	14,3 kg
Couleur	Gris (RAL 7035)
Hauteur	Externe: 555 mm Découpe: 503 mm
Largeur	Externe: 295 mm Découpe: 250 mm
Profondeur	Séparation de coffret mural : 22 mm
Poids du produit	2,452 kg
Services	Configuration de boitierarrière pré-percé aux dimensions requises Installation d'origine (usine) kit de montage encastré du variateur sur coffret

Environnement

Degré de protection IP	IP55 conforming to CEI 60529
------------------------	------------------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5 cm
Largeur de l'emballage 1	37 cm
Longueur de l'emballage 1	57 cm
Poids de l'emballage 1	2,452 kg
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	30

Hauteur de l'emballage 2	50 cm
Largeur de l'emballage 2	100 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm
Poids de l'emballage 2	87 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------