

Hoja de datos del producto TM171ARS232

Características

Modicon M171 Performance Plug-in RS232 with relay



Principal

Gama de producto	Modicon M171 / M172
Tipo de producto o componente	Módulo de comunicación
Protocolo del puerto de comunicación	RS232 Modbus RTU y ASCII

Complementario

Tipo de conexión integrada	RS232 engarce de cables - par trenzado
Ajuste de montaje	Pitch 5 mm
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	, estado 1 3 bornero de tornillo extraíble
Interfaz física	90° insertion - 2,5 mm ² cable DB9 connector
Alimentación	Via base board TM171P/TM172
Compatibilidad del producto	Controlador lógico M172 Etiqueta logística (XGL-B ... 21.)
Peso del producto	0,077 kg

Entorno

Certificaciones de producto	CSA[RETURN]generador[RETURN]CE[RETURN]cURus
Marcado	CE
Grado de protección IP	IP20
Temperatura ambiente de operación	-10...55 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...85 °C
Humedad relativa	10...90 % sin condensación

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13,0 cm
Paquete 1 Ancho	9,1 cm
Paquete 1 Longitud	18,5 cm
Paquete 1 Peso	181,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	1,41 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Posibilidad de actualización	Se puede actualizar a través de módulos digitales y componentes actualizados