



### Presentazione

Gamma prodotto	Modicon M171
Tipo prodotto	Modulo di comunicazione
Protocollo di comunicazione delle porte	RS232 Modbus RTU e ASCII

### Caratteristiche tecniche

Tipo di connessione integrata	RS232 Crimpaggio cavi - doppino intrecciato
Regolazione	Pitch 5 mm
Collegamento elettrico	: 3 morsetti vite estraibile
Interfaccia fisica	90° insertion - 2,5 mm <sup>2</sup> cavo Connettore DB9
Alimentazione	Via base board TM171P/TM172
Compatibilità prodotto	Logic controller M171 performance Logic controller M172 performance
Peso prodotto	0,077 kg

### Ambiente

Certificazioni prodotto	CSA[RETURN]EAC[RETURN]CE[RETURN]cURus
Marcatura	CE
Grado di protezione IP	IP20
Temperatura ambiente	-10...55 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...85 °C
Umidità relativa	10...90 % senza condensa

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	13,0 cm
Confezione 1: larghezza	9,1 cm
Confezione 1: profondità	18,5 cm
Confezione 1: peso	181,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	1,41 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Aggiornabilità	Aggiornabile tramite i moduli digitali e i componenti aggiornati

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------