



Hoofd

Range of product	Modicon M171
Product or component type	Communicatiemodule
Protocol communicatiepoort	RS232 Modbus RTU en ASCII

Complementair

Geïntegreerd aansluitingstype	RS232 draadkrimp - twisted pair
Regeling	Steek 5 mm
Elektrische aansluiting	: 3 verwijderb. schroefklemmenblok
Fysieke interface	Plaatsen onder 90° - 2,5 mm² kabel DB9-connector
Voeding	Via basisbord TM171P/TM172
Compatibiliteit product	Logische controller M171 prestaties Logische controller M172 prestaties
Net weight	0,077 kg

Omgeving

Product certifications	CSA[RETURN]EAC[RETURN]CE[RETURN]cURus
Markering	CE
IP-beschermingsgraad	IP20
Ambient air temperature for operation	-10...55 °C
Ambient air temperature for storage	-20...85 °C
Relatieve vochtigheid	10...90 % zonder condensatie

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,0 cm
Package 1 Width	9,1 cm
Package 1 Length	18,5 cm
Package 1 Weight	181,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,41 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Mogelijkheid tot upgraden	Te upgraden via digitale modules en verbeterde onderdelen