

# AI-TWIN 2X10 -14 BN - Embout



1213206

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1213206>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embout, Longueur zone de contact: 14 mm, longueur de la douille: 26 mm, coloris: marron

## Avantages

- Grâce à ces embouts spéciaux, les ponts en chaîne peuvent être réalisés facilement.
- Les embouts TWIN sont conçus pour permettre un sertissage aisé de deux conducteurs.
- Il existe différentes versions d'embouts TWIN répondant à des applications particulières.

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1213206       |
| Conditionnement                     | 100 Unité(s)  |
| Commande minimum                    | 100 Unité(s)  |
| Clé de vente                        | BH3413        |
| Product key                         | BH3413        |
| GTIN                                | 4055626280868 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 0,996 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 0,932 g       |
| Numéro du tarif douanier            | 85369010      |
| Pays d'origine                      | DE            |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit


|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Type de produit             | Embout                                                  |
| Classe de conducteur        | conducteurs flexibles, classe 2, 5, 6 / B, C, K, M      |
| Caractéristiques du produit | certification UL                                        |
|                             | En cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique |
|                             | Répondent aux exigences de la norme UL 486F             |
|                             | Collier plastique en polypropylène                      |
|                             | Exempt d'halogène                                       |
|                             | Température continue / temporaire : +105 °C/+120 °C     |

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Section de conducteur souple max. | 10 mm <sup>2</sup> |
| Section du conducteur AWG max.    | 8                  |
| Longueur à dénuder                | 19 mm              |

### Dimensions

|                                    |                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté                        |  |
| Longueur de la douille             | 26 mm                                                                                |
| Longueur zone de contact           | 14 mm                                                                                |
| Longueur à dénuder maximale        | 19 mm                                                                                |
| Diamètre de la douille             | 6,5 mm                                                                               |
| Epaisseur des manchons             | 0,2 mm                                                                               |
| Epaisseur collet d'isolation       | 0,4 mm                                                                               |
| Cote intérieure collet d'isolation | 7,2 mm                                                                               |

### Indications sur les matériaux

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Couleur                             | marron (RAL 8028)                |
| Matériau                            | CU-DHP                           |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB                               |
| Revêtement                          | étamage galvanique               |
| Qualité de surface                  | étamage galvanique               |
| Composants                          | exempt de silicone et d'halogène |

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques techniques

# AI-TWIN 2X10 -14 BN - Embout



1213206

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1213206>

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Longueur de la douille | 26 mm |
|------------------------|-------|

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

|                             |                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Température permanente      | 105 °C (-40 °C sans contrainte / 0 °C contrainte dynamique) |
| Température de courte durée | 120 °C                                                      |

## Normes et spécifications

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Design selon la norme | UL 486F-F, NF C 63-023 |
|-----------------------|------------------------|

## Dessins

Dessin coté



Longueur de la douille (b), longueur de la zone de contact (h), dimension intérieure du collier isolant (d), diamètre de la douille (k), épaisseur du collier isolant (i), épaisseur de la paroi de la douille (j)

# AI-TWIN 2X10 -14 BN - Embout



1213206

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1213206>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1213206>



**cULus Listed**

Identifiant de l'homologation: E488001

# AI-TWIN 2X10 -14 BN - Embout



1213206

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1213206>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-15.0 | 27400201 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000005 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,011 kg CO2e |
|---------|---------------|