

WASSERPUMPENZANGEN MIT GRIFFHÜLLEN

Artikelnummer: 101224

Wasserpumpenzange nach DIN ISO 8976, mit durchgestecktem Gelenk, selbstklemmend am Werkstück, mit gezahnter Aussparung (Brennerloch), aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Griffhüllen; 250 mm (10")

Länge (mm)	245 mm
Breite (mm)	68 mm
Höhe (mm)	29 mm
Gewicht (kg)	0,34 kg



Merkmal	Wert
Länge	250 mm
Länge der Backen	16.4 mm
Kopfbreite	36 mm
Kopfhöhe	7.9 mm
Ausführung funkenarm	Nein
Isoliert	Ja
Schutzisoliert 1000 V	Nein
Oberflächenschutz	verchromt
Oberflächenbehandlung	Sand blasted
Griffüberzug	Plastic grips
Griffausführung	1-Komponenten
Mit Aufprallschutz	Nein
Gewicht	340 g
VDE-geprüft	Nein
Antimagnetisch	Ja
Gelenk	Durchsteckgelenk
Anzahl der Raststellungen	7
Max. Backenöffnung	31.4 mm

GTIN: 4021103012246

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de