

PRC 5-CA-F-H07-4-5,0 - Cable de conexión



1150674

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1150674>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable de conexión, Familia de artículos: PRC 35, color: negro, número de polos: 5, tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 32 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Este artículo también está disponible con otras longitudes de cable. Para sus necesidades, póngase en contacto con su filial de PHOENIX CONTACT local.

Sus ventajas

- 80 % de ahorro de tiempo durante la puesta en servicio gracias a Plug and Play
- Mecanismo de enclavamiento que se puede desbloquear con herramienta o de forma manual
- Aptos para aplicaciones en entornos salinos y con radiación solar directa
- Óptimos para el uso en interiores y exteriores gracias a los materiales resistentes a la intemperie

Datos comerciales

Código de artículo	1150674
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABLCDA
Clave de producto	ABLCDA
GTIN	4063151147075
Peso por unidad (incluido el embalaje)	2.351 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	2.218,94 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	PL

PRC 5-CA-F-H07-4-5,0 - Cable de conexión



1150674

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1150674>

Datos técnicos

Notas

Indicación de pedido:	Este artículo también está disponible con otras longitudes de cable. Para sus necesidades, póngase en contacto con su filial de PHOENIX CONTACT local.
-----------------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cable de instalación confeccionado
Familia de productos	PRC 35
Número de polos	5
Cara de enchufe	4+PE
Codificación	AD

Propiedades de aislamiento

Clase de protección	II
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Tensión de dimensionamiento (III/2)	690 V
Tensión nominal	690 V AC (III/2,00) según IEC 61984
	600 V AC (III/2,00) según UL 2238
	500 V AC / DC (III/2,00) según IEC 61535, en estado montado
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2)	8 kV
Corriente asignada	32 A (según IEC 61984)
	25 A (según IEC 61535)

Dimensiones

Anchura	37,6 mm
Altura	37,6 mm
Longitud	5 m

Datos del material

Color	negro
Color de la parte de la carcasa	negro
Material Junta	EPDM (Junta del cable)
	EPDM (Junta de caja)
Material Carcasa	PPE
Material Soporte de contactos	PPE
Material Prensaestopas	PPE
Material Contacto	CuZn (Material del contacto, Pb < 0.1)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material contacto	Cu
Material superficie del contacto	plateado

PRC 5-CA-F-H07-4-5,0 - Cable de conexión



1150674

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1150674>

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	30 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-30 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (montaje)	5 °C ... 60 °C

PRC 5-CA-F-H07-4-5,0 - Cable de conexión



1150674

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1150674>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440604
ECLASS-15.0	27440604

ETIM

ETIM 10.0	EC002587
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PRC 5-CA-F-H07-4-5,0 - Cable de conexión



1150674

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1150674>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Triphenyl phosphate(n.º CAS: 115-86-6)
SCIP	af59123c-f8ef-4a1f-8b4b-cf9d362614d9

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es