

Luftdichte Hohlwand-Installation



4-fach Hohlwanddose O-range ECON®, 47 mm tief, luftdicht

- luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen
- werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen
- Integrierte Leitungsrückhaltung der NYM-Leitung, Selbsthemmung der Rohre
- Normgerechte Trennung der einzelnen Einbauöffnungen mittels einsteckbarem Trennsteg
- Kombinierbar mit allen Anwendungen des O-range®-Programms

LUFTDICHT



Artikel-Nr.:	5024
EAN:	5412222367444
für Plattenstärke	7 - 40 mm
Tiefe	47 mm
Fräsloch Ø	68 mm
Geräteschrauben +/-	8
Mittenabstand	71 mm
Rohreinführungen bis Ø 20 mm	8
Rohreinführungen bis Ø 25 mm	2
Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm²	2
Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm²	4
Anzahl Geräteeinbauöffnungen	4
Versand	15
Preisgruppe	121

Luftdichte O-Range® Hohlwand Dosen mit ECON®-Technik für die energieeffiziente Elektro-Installation nach GEG sowie für Installationen unter Reinraum- oder Hygienebedingungen. Die elastische Dichtungsmembran der ECON®-Technik ermöglicht die luftdichte Elektro-Installation.

- Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit
- Innovative Klemmtechnik mit integrierter Leitungsrückhaltung
- Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung
- Luftdicht kombiniert mit Verbindungsstutzen

