
LVS03923

Piast Front pretran 96X96 L300 3M





Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo prodotto	Piastra frontale
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT PrismaSeT G condotto PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tipo di piastra frontale	Tranciata
Type of front plate	Ritagliato
Dispositivo installato	Interfaccia operatore: 96 x 96 mm Interfaccia operatore: HSI PowerLogic: PM400800 Enerlin'X: FDM121

Caratteristiche tecniche

Descrizione contenitore	Canalina a pavimento - largezza 300 mm	
	Canalina a parete - largezza 300 mm	
	Vano cavi - largezza 400 mm profondità 400 mm	
Numero di moduli verticali (50 mm)	3	
Norme di riferimento	IEC 61439-1	
	IEC 61439-2	
Certificazioni prodotto	ASTA	
Finitura superficie	Opaco	
	Bucciato	
Trattamento di protezione	to di protezione Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata	
Colore	Bianco (RAL 9003)	
Altezza	150 mm	
Peso prodotto	0,62 kg	
Quantità per confezione	Set da 1	
Functional unit	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio interfaccia operatore 96 x 96 mm 1 3	
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio interfaccia operatore HSI 1 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio PowerLogic 1 3	
	300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento interfaccia operatore 96 x 96 mm 1	
	3	
	300 mm PrismaSeT G canalina a parete interfaccia operatore 96 x 96 mm 1 3	
	300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento interfaccia operatore HSI 1 3	
	300 mm PrismaSeT G canalina a parete interfaccia operatore HSI 1 3	
	300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento PowerLogic 1 3	
	300 mm PrismaSeT G canalina a parete PowerLogic 1 3	
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Enerlin'X FDM121 1 3	
	300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Enerlin'X FDM121 1 3	
	300 mm PrismaSeT G canalina a parete Enerlin'X FDM121 1 3	

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE	
Numero di unità per confezione 1	1	
Confezione 1: altezza	2,900 cm	
Confezione 1: larghezza	16,000 cm	
Confezione 1: profondità	26,500 cm	
Confezione 1: peso	319,000 g	
Unità di misura confezione 2	BB1	
Numero di unità per confezione 2	10	

Confezione 2: altezza	16,700 cm
Confezione 2: larghezza	17,400 cm
Confezione 2: profondità	28,000 cm
Confezione 2: peso	3,302 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	160
Confezione 3: altezza	29,500 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	64,000 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione
	europea)
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	₫si
Informazioni ambientali	[☑] Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi	