


ME-IO-S FE CONTACT SMT - Contacto de tierra funcional



1569960
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1569960>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Contacto a tierra funcional, para caja para electrónica de la serie ME-IO-S

Sus ventajas

- Fácil montaje

Datos comerciales

Código de artículo	1569960
Unidad de embalaje	200 Unidades
Cantidad mínima de pedido	200 Unidades
Clave de venta	ACHEBF
Clave de producto	ACHEBF
GTIN	4067923057258
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1,1 g
Número de tarifa arancelaria	85369095
País de origen	CN

ME-IO-S FE CONTACT SMT - Contacto de tierra funcional



1569960

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1569960>

Datos técnicos

Notas

Recomendación:	En el área de descargas se ofrece información adicional, así como las dimensiones detalladas.
----------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Contacto a tierra
Tipo de carcasa	Caja para carril DIN
Tipo de carcasa	Carcasas multifuncionales
Serie de carcasas	ME-IO-S
Familia de productos	ME-IO-S..

Dimensiones

Anchura	5,5 mm
Altura	2,8 mm
Profundidad	14 mm

Datos del material

Color	plateado
Material Contacto	Aleación de Cu
Características de la superficie	estañado galvánicamente

Condiciones medioambientales y de vida útil

Ensayo de vibraciones

Especificación del ensayo	IEC 60068-2-6:2007-12
Frecuencia	10 - 150 - 10 Hz
Velocidad de barrido	1 octava/min
Amplitud	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Aceleración	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Duración de ensayo por eje	2,5 h
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z

Choque

Especificación del ensayo	IEC 60068-2-27:2008-02
Tipo de choque	Semisinusoidal
Aceleración	15g
Duración del choque	11 ms
Número de choques por dirección	3
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z (pos. y neg.)

Índice de protección (código IP)

Especificación del ensayo	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
---------------------------	-----------------------------------

Condiciones ambientales

ME-IO-S FE CONTACT SMT - Contacto de tierra funcional



1569960

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1569960>

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 70 °C (Sin calentamiento)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C

Montaje

Tipo de montaje	Soldar THR
-----------------	------------

Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	empaquetado en caja
------------------	---------------------

ME-IO-S FE CONTACT SMT - Contacto de tierra funcional



1569960

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1569960>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

ME-IO-S FE CONTACT SMT - Contacto de tierra funcional



1569960

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1569960>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es