


ME-IO-S FE CONTACT SMT - Contact de terre fonctionnel



1569960

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1569960>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Contact de terre fonctionnelle, pour boîtiers électroniques de la série ME-IO-S

Avantages

- Montage facile

Données commerciales

Référence	1569960
Conditionnement	200 Unité(s)
Commande minimum	200 Unité(s)
Clé de vente	ACHEBF
Product key	ACHEBF
GTIN	4067923057258
Poids par pièce (emballage compris)	1,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,1 g
Numéro du tarif douanier	85369095
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

ME-IO-S FE CONTACT SMT - Contact de terre fonctionnel



1569960

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1569960>

Caractéristiques techniques

Remarques

Recommandation	D'autres informations et des cotes détaillées sont disponibles dans la zone de téléchargement.
----------------	--

Propriétés du produit

Type de produit	Contact de terre
Type de boîtier	Boîtier électronique sur rail DIN
Type de boîtier	Boîtier multifonction
Série de boîtiers	ME-IO-S
Gamme de produits	ME-IO-S..

Dimensions

Largeur	5,5 mm
Hauteur	2,8 mm
Profondeur	14 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	argenté
Matériau Contact	Alliage de Cu
Qualité de surface	étamage galvanique

Conditions environnementales et de durée de vie

Essai de résistance aux vibrations

Spécification de contrôle	CEI 60068-2-6:2007-12
Fréquence	10 - 150 - 10 Hz
Vitesse de balayage	1 octave/min
Amplitude	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Accélération	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Durée de contrôle par axe	2,5 h
Sens du contrôle	Axes X, Y et Z

Chocs

Spécification de contrôle	CEI 60068-2-27:2008-02
Forme de choc	Semi-sinusoidal
Accélération	15g
Durée des chocs	11 ms
Nombre de chocs dans chaque sens	3
Sens du contrôle	Axes X, Y et Z (pos. et nég.)

Indice de protection (code IP)

Spécification de contrôle	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
---------------------------	-----------------------------------

Conditions ambiantes

ME-IO-S FE CONTACT SMT - Contact de terre fonctionnel



1569960

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1569960>

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 70 °C (Pas de réchauffement)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C

Montage

Type de montage	Soudage THR
-----------------	-------------

Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	emballé dans un carton
-------------------------	------------------------

ME-IO-S FE CONTACT SMT - Contact de terre fonctionnel



1569960

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1569960>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

ME-IO-S FE CONTACT SMT - Contact de terre fonctionnel



1569960

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1569960>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr