



Hoofd

Range of product	Harmony 9001K
Product or component type	Controlelampje
Device short name	9001K

Complementair

Kraag materiaal	Metaal
Bevestigingsdiameter	30 mm
Vorm van kop signaleringseenheid	Rond
Lenstype	Gewelfd kunststof
Kap/operator of lenskleur	Amber
Lichtbron	gloeierend
Lamp fitting	BA 9s
Voeding lichtblok	Via integrale transformator 220...240 V AC 50/60 Hz 6 V)
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm ² conform aan IEC 60947-1
Aandraaimoment	0,8 N.m conform aan IEC 60947-1
Vorm schroefkop	Gegroefd kruis
Vorm schroefkop	Gegroefd kruis
Werkingsspositie	Eender welke positie
Ui nom isolatiespanning	250 V (vervuilingsgraad 2) conform aan IEC 60947-1
Uimp nom. schokgolfsparing	2,5 kV conform aan IEC 60947-1
Kortsluitbeveiliging	10 A smeltpatroon conform aan IEC 60947-5-1
Lichtbron	Gloeilamp
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A
CAD totale breedte	54 mm
CAD totale hoogte	70 mm
CAD totale diepte	42 mm
Us nominale voedingsspanning	220...240 V AC
Net weight	0,21 kg
Product presentatie	Compleet product
Type lens	Gewelfd
[Us] rated supply voltage	220...240 V
Voeding lichtblok	Via integrale transformator
Voedingsfrequentie	50...60 Hz
Materiaal lens	Polycarbonaat
Formaat	30 mm

Omgeving

Standards	EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60947-5-1 JIS C 852 UL 508 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
Product certifications	UL 508[RETURN]NEMA
Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Trilling bestendigheid	7 gn (f= 2...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	50 gn conform aan IEC 60068-2-27
Overvoltage category	Klasse II conform aan IEC 61140
IP beschermingsgraad	IP66 conform aan IEC 60529
NEMA beschermingsgraad	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,9 cm
Package 1 Width	5,9 cm
Package 1 Length	9,401 cm
Package 1 Weight	224,265 g


Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen



e Stärke der Montageplatte: 1 bis 6 mm / 0.04 bis 0.24 in.