

TALADRO DE ENCOFRADO, 12 MM Ø, LONGITUD 600 MM
Número de artículo: 206352

Taladro de encofrado- Taladro de encofrado de seguridad de acero al cromo vanadio, para madera, placas ligeras, placas de yeso, no apto para hormigón y piedra. Diseño: Ø: 12 mm; Longitud: 600; PU: 1

Longitud (mm) 660 mm

Anchura (mm) 35 mm

Altura (mm) 12 mm

Peso (kg) 0,28 kg



Atributo	Valor
longitud total	600 mm
Forma de la caña	zylindrisch
Adecuado para acero	No
Apto para acero inoxidable	No
Apto para plástico	Sí
material de corte	Chrom-Vanadium-Stahl
dirección de corte	rechts
Número de filos	2
Con canal de refrigeración	No
Diámetro de la caña	8 mm
longitud de corte	100 mm
Apto para madera	Sí
Diámetro de la broca central	- mm
Apto para hierro fundido	No
Sistema de grabación	zylindrische Steckachse
Con broca de centrado	No
Apto para metales no ferrosos	No
Adecuado para piedra	Sí
Adecuado para hormigón	No
Apto para baldosas	No
Apto para cerámica	No
Apto para vidrio	No
Diámetro de la broca	12 mm
broca espiral	Sí
Con cierre rápido	No

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Eje pasante con extremo plano	No
Broca de doble cara	No
Ángulo de la punta	- °
Adecuado para taladrar	No

GTIN: 4021104063520

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de