

PV DCA PC LRM (767 132)

- Tensiones nominales hasta 45 kV / 50 Hz (sistemas de corriente trifásica)
- Indicación a través de tres leds separados



Tipo art. no.	PV DCA PC LRM 767 132
Tensión nominal (U _N)	1 ... 45 kV
Frecuencia	50 Hz
Dimensiones	145 x 85 x 32 mm
Línea de medida	3x con enchufe de lámina
Longitud de la línea de medida	2000 mm
Nivel de indicación del sistema LRM	5 V
Impedancia de entrada del sistema LRM	2 MOhm
Normativa	DIN VDE 0682-415 (EN/IEC 61243-5)
Margen de temperatura	-25 °C ... +55 °C
Equipo	comparador de fases
Versión	indicador activo para verificar la condición equifásica de enchufes de prueba LRM
Aplicación	empleo con enchufes de prueba HR con dos adaptadores de medida HR-LRM
Indicación	óptica
Tipo de sistema	LRM
Elemento de autoverificación	sí
Peso	640 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	90303320
GTIN	4013364073005
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.