



Hoofd

Bereik compatibiliteit	Lexium 28
Device short name	BCH2
Product or component type	Servomotor

Complementair

Maximale mechanische snelheid	3000 rpm
[Us] nominale voedingsspanning	220 V
Aantal fasen in netwerk	Driefasig Enkelfasig
Kortsluitstroom	5,62 A
Continu koppel in stilstand	5,39 N.M voor LXM26D bij 7 A, 220 V, enkelfasig 5,39 N.M voor LXM26D bij 7 A, 220 V, driefasig 5,39 N.M voor LXM28... bij 7 A, 220 V, enkelfasig 5,39 N.m voor LXM28... bij 7 A, 220 V, driefasig
Continu vermogen	850 W
Piekkoppel in stilstand	13,8 N.M voor LXM26D bij 7 A, 220 V, enkelfasig 13,8 N.M voor LXM26D bij 7 A, 220 V, driefasig 13,8 N.M voor LXM28... bij 7 A, 220 V, enkelfasig 13,8 N.m voor LXM28... bij 7 A, 220 V, driefasig
Nominaal outputvermogen	850 W voor LXM26D bij 7 A, 220 V, enkelfasig 850 W voor LXM26D bij 7 A, 220 V, driefasig 850 W voor LXM28... bij 7 A, 220 V, enkelfasig 850 W voor LXM28... bij 7 A, 220 V, driefasig
Nominaal koppel	5,39 N.M voor LXM26D bij 7 A, 220 V, enkelfasig 5,39 N.M voor LXM26D bij 7 A, 220 V, driefasig 5,39 N.M voor LXM28... bij 7 A, 220 V, enkelfasig 5,39 N.m voor LXM28... bij 7 A, 220 V, driefasig
Nominale snelheid	1500 tpm voor LXM26D bij 7 A, 220 V, enkelfasig 1500 tpm voor LXM26D bij 7 A, 220 V, driefasig 1500 tpm voor LXM28... bij 7 A, 220 V, enkelfasig 1500 tpm voor LXM28... bij 7 A, 220 V, driefasig
Maximale stroom Irms	14,96 A voor LXM28... bij 0,85 kW, 220 V
Max permanente stroom	6,29 A
Compatibiliteit product	LXM26D servo-aandrijving motor bij 0,85 kW, 220 V, enkelfasig LXM26D servo-aandrijving motor bij 0,85 kW, 220 V, driefasig LXM28... servo-aandrijving motor bij 0,85 kW, 220 V, enkelfasig LXM28... servo-aandrijving motor bij 0,85 kW, 220 V, driefasig
Aseinde	Gesleuteld
Asdiameter	22 mm
Aslengte	55 mm
Sleutelbreedte	8 mm
Type terugkoppeling	20 bits single turn absolute encoder
Houdrem	Met
Houdkoppel	9,6 N.m ingebouwd

Mounting support	Aziatisch standaard flens
Motorflensmaat	130 mm
Elektrische aansluiting	Connector MIL
Koppel constant	0,96 N.m/A bij 20 °C
Tegen-emk constant	58 V/krpm bij 20 °C
Inertie rotor	14,1 kg.cm ²
Statorweerstand	0,34 Ohm bij 20 °C
Statorinductie	4,5 mH bij 20 °C
Tijdsconstante elektrische stator	13,24 ms bij 20 °C
Maximale radiale kracht Fr	670 N bij 1500 rpm
Maximale axiale kracht Fa	200 N
Aantrekvermogen rem	19,7 W
Type koeling	Natuurlijke convectie
Lengte	216 mm
Aantal geschakelde motoren	4
Diameter centrerende kraag	110 mm
Centreerkraagdiepte	8 mm
Aantal montagegaten	4
Diameter montagegaten	9,2 mm
Cirkeldiameter montagegaten	145 mm
Afstand schachtschouder-flens	8 mm
Net weight	10,9 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP50 IM V3 IP65 IM B5, IM V1
Ambient air temperature for operation	0...40 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,1 cm
Package 1 Width	23 cm
Package 1 Length	36 cm
Package 1 Weight	11470 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja