



## Hoofd

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Range                     | TeSys<br>Tesys deca |
| Product name              | TeSys CAD           |
| Product or component type | Controlerelais      |
| Device short name         | CAD                 |
| Toepassing contactor      | Stuurkring          |

## Complementair

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilisation category                               | AC-14<br>AC-15<br>DC-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Samenstelling poolcontact                          | 3 normaal open + 2 normaal gesloten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ue toegekende bedrijfspanning                      | ≤ 690 V AC 25...400 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Type stuurkring                                    | AC bij 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Spanning stuurkring                                | 600 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Uimp toegekende schokgolfspanning                  | 6 kV conform aan IEC 60947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht | 10 A (at 60 °C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Irms nominale maakcapaciteit                       | 140 A AC conform aan IEC 60947-5-1<br>250 A DC conform aan IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Icw korte duurstroom                               | 100 A - 1 s<br>120 A - 500 ms<br>140 A - 100 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verbonden zekeringsvermogen                        | 10 A gG conforming to IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ui toegekende isolatiespanning                     | 600 V UL gecertificeerd[RETURN]600 V CSA gecertificeerd[RETURN]690 V conform aan IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mounting support                                   | Rail<br>Plaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aansluitingen - aansluitklemmen                    | Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...4 mm²flexibel zonder kabeluiteinde<br>Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...4 mm²flexibel zonder kabeluiteinde<br>Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...4 mm²flexibel met<br>Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...2,5 mm²flexibel met<br>Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...4 mm²vast zonder kabeluiteinde<br>Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...4 mm²vast zonder kabeluiteinde |
| Aanspanmoment                                      | 1,2 N.M - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier Philips No 2<br>1,2 N.M - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier plat Ø 6 mm<br>1,2 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier pozidriv No 2                                                                                                                                                                                                         |
| Spanningslimieten controlecircuit                  | 0.3...0.6 Uc (-40...70 °C):uitval AC 50/60 Hz<br>0.8...1.1 Uc (-40...60 °C):operationeel AC 50 Hz<br>0.85...1.1Uc (-40...60 °C):operationeel AC 60 Hz<br>1...1,1 Uc (60...70 °C):operationeel AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                      |
| Werkingsstijd                                      | 12...22 ms activering spoel en normaal open-opening<br>4...12 ms deactivering spoel en normaal open-opening<br>4...19 ms activering spoel en normaal gesloten-opening<br>6...17 ms stroomafval spoel en sluiten NC                                                                                                                                                                                                                             |
| Mechanical durability                              | 30 Mcycles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Maximale operationele snelheid                     | 180 cyc/mn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Inschakelstroom in VA                              | 70 VA 50 Hz (at 20 °C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hold-in stroomverbruik in VA | 8 VA 50 Hz (at 20 °C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Minimale schakelspanning     | 17 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Minimale schakelstroom       | 5 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Niet-overlappendstijd        | 1,5 Ms bij energisatie tussen NC en NO contact<br>1,5 ms bij de-energisatie tussen NC en NO contact                                                                                                                                                                                                                                        |
| Isolati weerstand            | > 10 MOhm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mechanische stevigheid       | Schokken controlerelais geopend: 10 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27<br>Schokken controlerelais gesloten: 15 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27<br>Trillingen controlerelais geopend: 2 Gn, 5...300 Hz conform aan IEC 60068-2-6<br>Trillingen controlerelais gesloten: 4 Gn, 5...300 Hz conform aan IEC 60068-2-6 |
| Height                       | 77 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Width                        | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Depth                        | 84 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Net weight                   | 0,58 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Omgeving

|                                       |                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normen                                | EN/IEC 60947-5-1<br>GB/T 14048,5<br>UL 60947-5-1<br>CSA C22.2 Nr 60947-5-1<br>JIS C8201-5-1 |
| Product certifications                | CB[RETURN]CCC[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]EAC[RETURN]CE[RETURN]UKCA                         |
| IP beschermingsgraad                  | IP2x voorkant conform aan VDE 0106                                                          |
| Beschermende behandeling              | TH conform aan IEC 60068                                                                    |
| Ambient air temperature for operation | -40...60 °C<br>60...70 °C met onderbelasting                                                |
| Ambient air temperature for storage   | -60...80 °C                                                                                 |
| Bedrijfshoogte                        | 0...3000 m                                                                                  |

## Verpakkingseenheid

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 11,0 cm  |
| Package 1 Width              | 9,1 cm   |
| Package 1 Length             | 5,0 cm   |
| Package 1 Weight             | 352,0 g  |
| Unit Type of Package 2       | S02      |
| Number of Units in Package 2 | 20       |
| Package 2 Height             | 15,0 cm  |
| Package 2 Width              | 30,0 cm  |
| Package 2 Length             | 40,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 7,495 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                                                           |
| REACH-regelgeving                   |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                                            |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet aan vrijstellingen                                                                                                                                      |
| Kwkvrij                             | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China               |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                       |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   |  <a href="#">Ja</a>                                                          |
| Milieu Profiel                      |  <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>                               |
| Circulair Profiel                   |  <a href="#">Informatie Over Einde Levensduur</a>                            |
| WEEE                                | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|