



Hoofd

Product or component type	Add-on aardlekschakelaars
Device short name	Vigi NG125
Poles description	3P
[In] rated current	125 A
Network type	AC
Aardlekgevoeligheid	30 mA
Tijdvertraging differentieelfunctie	Onmiddellijk
Klasse differentieelfunctie	Type A-SI

Complementair

Locatie eenheid in systeem	Vertrekker
Network frequency	50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage	230...415 V AC 50/60 Hz
Technologie uitschakeling differentieel	Spanningsonafhankelijk
[Ui] rated insulation voltage	690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC/EN 60947-2
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV conform aan IEC/EN 60947-2
Mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
Elektrische aansluiting op MCB	Met schroeven
Aantal modules van 9 mm	11
Height	118 mm
Width	180 mm
Depth	81 mm
Net weight	0,75 kg
Electrical durability	10000 cycles conform aan IEC/EN 60947-2
Connections - terminals	Tunnelaansluitklemmen 10...50 mm ² flexibel Tunnelaansluitklemmen 16...70 mm ² stijf
Wire stripping length	20 mm
Tightening torque	6 N.m

Omgeving

Standards	IEC/EN 60947-2: Bijlage B
IP-beschermingsgraad	IP40 conforming to IEC/EN 60947-2
Pollution degree	3 conform aan IEC/EN 60947-2
Elektromagnetische compatibiliteit	8/ 20 µs impulsweerstand, 3000 A conform aan IEC/EN 60947-2
Tropicalisation	2 conform aan IEC 60068-1
Relative humidity	95 % bij 55 °C
Operating altitude	2000 m

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,500 cm
Package 1 Width	13,800 cm
Package 1 Length	26,000 cm
Package 1 Weight	894,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	7,847 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------