



Principal

Gama de producto	Canalis
Nombre del producto	KS
Nombre abreviado del equipo	KSA
Compatibilidad del producto	Canalis KSA módulo acoplador de bus 400 A
Tipo de oferta	Advanced
Tipo de producto o componente	Cable de comunicacion
Material	Aluminio
[Ue] Tensión nominal de operación	230...690 V
Número de circuitos	1
Tipo de protección	Sin protección
Tipo de control	Comunicación
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)

Complementario

Equipo suministrado	Tapa
Ubicación de montaje	Montaje en campo
Soporte de montaje	Canalización
Material del cuerpo	Metal
Ancho	411,5 mm
Profundidad	127 mm
Altura	350 mm
Peso del producto	5,3 kg
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Entorno

Grado de protección IP	IP55 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 conforming to IEC 62262

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	23,0 cm
Paquete 1 Ancho	41,0 cm
Paquete 1 Longitud	43,5 cm
Paquete 1 Peso	5,8 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	62,0 cm
Paquete 2 Ancho	85,0 cm
Paquete 2 Longitud	92,0 cm
Paquete 2 Peso	61,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.