



Hoofd

Range of product	Canalis
Product name	KS
Device short name	KSA
Compatibiliteit product	Canalis KSA railkokersysteem 400 A
Type aanbod	Geavanceerd
Product or component type	Communicatiedoos
Geleidermateriaal	Aluminium
[Ue] rated operational voltage	230...690 V
Aantal kringen	1
Type bescherming	Zonder beveiliging
Control type	Communicerend
Colour	Wit (RAL 9001)

Complementair

Voorziene uitrusting	Eindkap
Montagezone	Voedingseenheden
Mounting support	Rail
Materiaal lichaam	Metaal
Width	411,5 mm
Depth	127 mm
Height	350 mm
Net weight	5,3 kg
Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	23,0 cm
Package 1 Width	41,0 cm
Package 1 Length	43,5 cm
Package 1 Weight	5,8 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	62,0 cm
Package 2 Width	85,0 cm
Package 2 Length	92,0 cm
Package 2 Weight	61,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------