

ADERENDHÜLSE ISOLIERT, QUERSCHNITT 25,0 MM², HÜLSENLÄNGE 16 MM, 50 STÜCK

Artikelnummer: 182222

Isolierte Aderendhülsen | Abmessungen nach DIN 46228 Teil 4
Farbreihe 2 | Technische Daten: Werkstoff Cu-ETP nach DIN EN 13600 | Oberfläche galvanisch verzinkt | Isolation Polypropylen | Temperaturbeständigkeit von -35°C bis +105°C | Zum mühelosen Aufstecken auf feindrahtige Kupferleiter verhindert Beschädigung und Aufspleißen | Ausführung: Querschnitt 25 mm² | Länge ohne Isolation L2 16 mm | Gesamtlänge L1 30 mm | d1 7,3 | d2 11,2 | S1 0,2 | S2 0,4 | Isolationsfarbe braun | Gewicht pro 100 Stück ca. 0,13 kg | UL-gelistet nicht zutreffend | VE/Stck.: 50 Stück



Länge (mm)	170 mm
Breite (mm)	100 mm
Höhe (mm)	15 mm
Gewicht (kg)	0,0013 kg

Merkmal	Wert
Isoliert	Ja
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	25 mm²
Hülsenlänge	16 mm
Gesamtlänge	30 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Ja
Farbe	braun
Für kurzschlussfeste Leitungen	Nein
Mit Kennzeichnungsfahne	Nein
Bandware	Nein
AWG-Größe	4

GTIN: 4021103822227

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de