

CASQUILLO AISLADO, SECCIÓN 25,0 MM², LONGITUD DEL MANGUITO 16 MM, 50 UNIDADES

Número de artículo: 182222

Terminales aislados | Dimensiones según DIN 46228 parte 4
color serie 2 | Datos técnicos: Material Cu-ETP según DIN
EN 13600 | Superficie estañada galvánicamente | Aislamiento
polipropileno | Resistencia térmica de -35°C a +105°C | Para
insertar sin esfuerzo en conductores de cobre de hilo fino
evita daños y empalmes | Diseño: Sección 25 mm² | Longitud
sin aislamiento L2 16 mm | Longitud total L1 30 mm | d1 7,3 | d2
11,2 | S1 0,2 | S2 0,4 | Color del aislamiento marrón | Peso por 100
unidades aprox. 0,13 kg | UL-listed no aplicable | PU/unidad: 50
piezas



Longitud (mm) 170 mm
Anchura (mm) 100 mm
Altura (mm) 15 mm
Peso (kg) 0,0013 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	Sí
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Standard
sección nominal	25 mm²
Longitud de la vaina	16 mm
longitud total	30 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	braun
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No
Tamaño AWG	4

GTIN: 4021103822227

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de