

ADEREINDHULS GEÏSOLEERD, DOORSNEDE 25,0 MM², HULSLENGTE 16 MM, 50 STUKS
Artikelnummer: 182222

Geïsoleerde adereindhulzen | Afmetingen volgens DIN 46228 deel 4 kleurenserie 2 | Technische gegevens: Materiaal Cu-ETP volgens DIN EN 13600 | Oppervlak galvanisch vertind | Isolatie polypropyleen | Temperatuurbestendigheid van -35°C tot +105°C | Voor moeiteloos insteken op fijnaderige koperen geleiders voorkomt beschadiging en splitsen | Uitvoering: Doorsnede 25 mm² | Lengte zonder isolatie L2 16 mm | Totale lengte L1 30 mm | d1 7,3 | d2 11,2 | S1 0,2 | S2 0,4 | Isolatiekleur bruin | Gewicht per 100 stuks ca. 0,13 kg | UL-listing niet van toepassing | PU/stuk: 50 stuks



Lengte (mm)	170 mm
Breedte (mm)	100 mm
Hoogte (mm)	15 mm
Gewicht (kg)	0,0013 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinnt
bouwvorm	Standard
nominale doorsnede	25 mm ²
Lengte van de huls	16 mm
totale lengte	30 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	braun
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee
AWG-grootte	4

GTIN: 4021103822227

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de