

UM-ALU 4-72 FRONT 60 AP - Placa frontal



2202087

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202087>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Cajas de perfil extruido, Placa frontal con perfil básico, anchura: 71,8 mm, longitud: 60 mm, profundidad: 2 mm, recomendado para elementos laterales UM-ALU 4-..COVER AL



Sus ventajas

- Perfil extruido de aluminio
- Varianza en la tecnología de conexión
- Puede montarse sobre el carril DIN
- Disponible en las longitudes de 42,5 mm ... 990 mm, opcionalmente puede prolongarse de forma personalizada
- Disponible en las anchuras de 75 mm y 105 mm
- Protección CEM

Datos comerciales

Código de artículo	2202087
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ACHDFZ
Clave de producto	ACHDFZ
GTIN	4046356987455
Peso por unidad (incluido el embalaje)	24,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	24,4 g
Número de tarifa arancelaria	76061191
País de origen	DE

UM-ALU 4-72 FRONT 60 AP - Placa frontal



2202087

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202087>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cubierta de carcasa de montaje
Tipo de carcasa	Cajas de perfil extruido
Serie de carcasas	UM-ALU
Familia de productos	UM-ALU 4-72
Orificio de ventilación disponible	no

Dimensiones

Anchura	71,8 mm
Profundidad	2 mm
Longitud	60 mm

Datos del material

Color (Carcasa)	color aluminio
Material Carcasa	Aluminio (anodizado)
Características de la superficie	anodizado

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Código IP máximo alcanzable	IP40
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C (En función de la disipación)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 100 °C

Montaje

Posición de montaje	en paralelo al carril DIN
---------------------	---------------------------

Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	empaquetado en caja
Tipo del embalaje exterior	Cartón

UM-ALU 4-72 FRONT 60 AP - Placa frontal

2202087

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202087>



Dibujos

Plano esquemático



UM-ALU 4-72 FRONT 60 AP - Placa frontal



2202087

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202087>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-ALU 4-72 FRONT 60 AP - Placa frontal



2202087

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202087>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es