

VS-IP67-IP67-94C-LI/10,0 - Câble de réseau



1413146

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413146>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble Ethernet préconfectionné, blindé, à 4 paires, AWG 26 compatible avec les chaînes porte-câbles (19 fils), RAL 5021 (bleu d'eau), connecteur mâle RJ45/IP67, gris sur connecteur mâle RJ45/IP67, gris, Line, longueur 10 m

Données commerciales

Référence	1413146
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ABNABM
Product key	ABNABM
GTIN	4046356475761
Poids par pièce (emballage compris)	606,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	592,922 g
Numéro du tarif douanier	85444210
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble de données préconfectionné
Gamme de produits	RJ45 BASIC IE8 CAT5
Application	Standard
Type de capteur	Ethernet
Nombre de pôles	8
Blindé	oui

Propriétés électriques

Taux de transmission	1 Gbit/s
Propriétés de transmission (catégorie)	CAT5
Vitesse de transmission	1 GBit/s
Impédance caractéristique	100 Ω

Indications sur les matériaux

Gaine extérieure, matériau	PUR
Matériau conducteur	Cordon Cu nu

Connecteur

Raccordement 1

Version	RJ45 connecteur mâle, droit, 8-pôles, Crochets de verrouillage
Nombre de pôles	8
Type de signal/catégorie	Ethernet CAT5 (CEI 11801:2002), 100 Mbit/s
Cycles d'enfichage	≥ 750
Degré de pollution	2
Matériau Boîtier	Plastique
Coloris (Boîtiers)	gris
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Indice de protection	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	0 °C ... 70 °C

Raccordement 2

Version	RJ45 connecteur mâle, droit, 8-pôles, Crochets de verrouillage
Nombre de pôles	8
Type de signal/catégorie	Ethernet CAT5 (CEI 11801:2002), 100 Mbit/s
Cycles d'enfichage	≥ 750
Degré de pollution	2
Matériau Boîtier	Plastique
Coloris (Boîtiers)	gris
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Indice de protection	IP67

VS-IP67-IP67-94C-LI/10,0 - Câble de réseau



1413146

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413146>

Température ambiante (fonctionnement)

0 °C ... 70 °C

Câble/conducteur

Longueur du câble

10,00 m

Chaîne porte-câbles Ethernet CAT5e, 4 paires [94C]

Dessin coté



Poids de gaine

57 kg/km

Style UL AWM

20963 (80 °C / 30 V)

Nombre de pôles

8

Blindé

oui

Type

Chaîne porte-câbles Ethernet CAT5e, 4 paires [94C]

Structure du conducteur

4x2xAWG26/19, S/UTP

Durée du parcours du signal

5,3 ns/m

Structure du conducteur ligne de signal

19x 0,10 mm

AWG ligne de signaux

26

Section de câble

4x 2x 0,14 mm²

Diamètre de fil avec isolant

1 mm

Diamètre extérieur du câble

6,90 mm +0,1 mm ... 0,2 mm

Gaine extérieure, matériau

PUR

Gaine extérieure, coloris

bleu lagon RAL 5021

Matériau conducteur

Cordon Cu nu

Matériau isolant de fil

PP

Fil, coloris

blanc/bleu-bleu, blanc/orange-orange, blanc/vert-vert, blanc/brun-brun

Epaisseur gaine extérieure

0,85 mm

Câblage par paire

2 fils par paire

Câblage total

4 paires et 4 masses de remplissage en direction de l'âme

Revêtement optique de blindage

90 %

Résistance d'isolement

≥ 500 MΩ*km

Résistance de liaison

≤ 100,00 mΩ/m (pour 10 MHz)

Résistance de boucle

≤ 290,00 Ω/km

Impédance caractéristique

100 Ω ±5 Ω (pour 100 MHz)

Capacité de la ligne

env. 50 nF/km (pour 1 kHz)

Tension nominale câble

≤ 100 V

Tension d'essai fil/fil

700 V (50 Hz, 1 min.)

Tension d'essai fil/blindage

700,00 V (50 Hz, 1 min.)

VS-IP67-IP67-94C-LI/10,0 - Câble de réseau



1413146

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413146>

Rayon de courbure minimum, position fixe	4 x D
Rayon de courbure minimum, position flexible	8 x D
Rayon de courbure minimal, pose fixe	28 mm
Rayon de courbure minimal, pose souple	56 mm
Capacité de charge dynamique (pliage)	Cycles de flexion max.: 5000000, Rayon de courbure: 7,5 x D, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 5 m/s ²
Résistance à la traction	≤ 100 N
Affaiblissement paradiaphonique (NEXT)	65,3 dB (pour 1 MHz)
	56,3 dB (pour 4 MHz)
	50,3 dB (pour 10 MHz)
	47,2 dB (pour 16 MHz)
	45,8 dB (pour 20 MHz)
	42,9 dB (pour 31,25 MHz)
	38,4 dB (pour 62,5 MHz)
	35,3 dB (pour 100 MHz)
Paradiaphonie cumulée (PSNEXT)	62,3 dB (pour 1 MHz)
	53,3 dB (pour 4 MHz)
	47,3 dB (pour 10 MHz)
	44,2 dB (pour 16 MHz)
	42,8 dB (pour 20 MHz)
	39,9 dB (pour 31,25 MHz)
	35,4 dB (pour 62,5 MHz)
	32,3 dB (pour 100 MHz)
Affaiblissement de régularité (RL)	23 dB (pour 4 MHz)
	24,1 dB (pour 8 MHz)
	25 dB (pour 10 MHz)
	25 dB (pour 16 MHz)
	25 dB (pour 20 MHz)
	23,6 dB (pour 31,25 MHz)
	21,5 dB (pour 62,5 MHz)
	20,1 dB (pour 100 MHz)
Effet d'écran	3,2 dB (pour 1 MHz)
	6 dB (pour 4 MHz)
	9,5 dB (pour 10 MHz)
	12,1 dB (pour 16 MHz)
	13,6 dB (pour 20 MHz)
	17,1 dB (pour 31,25 MHz)
	24,8 dB (pour 62,5 MHz)
	32 dB (pour 100 MHz)
Absence d'halogène	d'après IEC 60754-1
Résistance à la propagation des flammes	selon CEI 60332-1-2
Résistance à l'huile	selon EN 60811-2-1
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe)
	-20 °C ... 80 °C (Câble, pose souple)

VS-IP67-IP67-94C-LI/10,0 - Câble de réseau



1413146

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413146>

Température ambiante (montage)	-20 °C ... 80 °C
--------------------------------	------------------

Dessins

Schéma de connexion



VS-IP67-IP67-94C-LI/10,0 - Câble de réseau



1413146

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413146>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413146>



EAC

Identifiant de l'homologation: 19060508

VS-IP67-IP67-94C-LI/10,0 - Câble de réseau



1413146

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413146>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n° CAS: 119-47-1)
SCIP	664b5642-5d17-4d99-a599-275d0e8b5b88