



Principal

Gama	KNX
Tipo de producto o componente	Sensores de movimiento
Tipo de bus	KNX
Color	Aluminio

Complementario

Número de canales	5 20
Tipo de protección	Protección de zona de fluencia
Tipo de ajuste	Sensibilidad a la luz ajustable
Ciclo de servicio	9.144 minutos
Rango de temporización	0...1 s - tipo de cable: encender)
Recorte de barrera	Lateral, estado 1 16 m
Área de detección de movimiento	24 m
Ángulo de detección horizontal	0...220 °
Montaje del dispositivo	Superficie
Alto montaje	2,5 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10,200 cm
Paquete 1 Ancho	14,300 cm
Paquete 1 Longitud	18,100 cm
Paquete 1 Peso	354,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	19,900 cm
Paquete 2 Ancho	30,300 cm
Paquete 2 Longitud	40,400 cm
Paquete 2 Peso	2,504 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------