Hoja de datos del producto LV429369 Características

Interenclavamiento mecánico mando rotativo Compact NSX100/160/250



Principal	
Tipo de producto o componente	Enclavamiento mecánico
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de enclavamiento
Compatibilidad con sensores de corriente	Compact Compact NSX100m Micrologic Vigi 4.1 Compact Compact NSX160m Micrologic Vigi 4.1 Compact ComPacT NSX250 nueva generación Compact Compact NSX100 DC Compact Compact NSX160 DC Compact Compact NSX250 DC EasyPact EasyPact CVS160 EasyPact EasyPact CVS250 EasyPact EasyPact CVS400
Tipo de montaje	Fijo

Complementario

Enclavamiento inversor redes	Enclavamiento mecánico
Tipo de control	Mando rotativo

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE	
Número de unidades en el paquete 1	1	
Paquete 1 Altura	2,8 cm	
Paquete 1 Ancho	18,2 cm	
Paquete 1 Longitud	34,5 cm	
Paquete 1 Peso	602,0 g	
Tipo de unidad de paquete 2	S04	_
Número de unidades en el paquete 2	20	_
Paquete 2 Altura	30,0 cm	
Paquete 2 Ancho	40,0 cm	
Paquete 2 Longitud	60,0 cm	
Paquete 2 Peso	12,74 kg	

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₫ ² si

Información Logística

País de Origen	ES

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months	