

## Información sobre productos

# 92 11 03

## Pinzas de posicionamiento



- Facilitan las tareas de sostener, insertar y tirar incluso de los componentes alargados más pequeños
- Con superficies de agarre en diseños adaptados a las dimensiones, por ejemplo, para posicionar o extraer de manera firme y segura componentes redondeados
- Para tecnología de agujeros pasantes (THT) y tecnología pin-in-hole (PIH)
- Propiedades antimagnéticas para evitar daños electromagnéticos

### Información general

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Núm. de artículo      | 92 11 03                  |
| EAN                   | 4003773085553             |
| Material              | acero inoxidable          |
| Superficies de agarre | Superficie de agarre lisa |
| Peso                  | 14 g                      |
| Dimensiones           | 122 x 10 x 14,5 mm        |
| conforme a REACH      | no contiene SVHC          |
| conforme a RoHS       | no se aplica              |

### Características técnicas

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Superficie                | mate                  |
| Acabado                   | recto                 |
| Ancho de las puntas (A)   | 2,5 mm                |
| Ancho de las puntas (B)   | 4 mm                  |
| Resistente a la corrosión | sí                    |
| Resistencia al ácido      | muy bien              |
| comprobado por ESD        | no                    |
| comprobado por VDE        | no                    |
| Sectores                  | Electrónica           |
| Magnética                 | no magnetizable (80%) |

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.