

## AGRO Ex Kabelverschraubungen Messing druckfeste Kapselung Ex d IIC



### Anschlussgewinde Pg

#### Zulassungstyp: Serie 18

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>1821.26</b>
EAN:	7611614042947
Material	Messing vernickelt
Schrauben	Rostfreier Stahl A2
Dichtung	NBR
O-Ring	FPM
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Schutzart	IP 68 (30 bar)
Prüfnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-31
Gas	II 2 G Ex db eb IIC Gb
Staub	II 2 D Ex ta IIIC Da
Zone	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat	PTB 00 ATEX 1059
IECEx Zertifikat	IECEx PTB 12.0056
Gewinde (G)	Pg 21
Klemmbereich min.	13.0 mm
Klemmbereich max.	16.5 mm
Schlüsselweite	32 mm
Durchmesser A	40 mm
Masswert (H)	67 mm
Gewindelänge (L)	16 mm
Versand	10
Preisgruppe	530