# PKF32G435

Socket, Mureva PK, panel-mounted, straight, 32A, 3P+N+E, 400V, IP44





#### Presentazione

Gamma	Mureva
Tipo prodotto	Presa
Nome dispositivo	Mureva socket
Categoria spina, presa	Bassa tensione (Low Voltage)
Numero di poli	3P+N+T
Tipo di rete	CA
Presa standard	Industriale

#### Caratteristiche tecniche

Installazione	Fronte quadro
Forma	Diritto
Corrente nominale [In]	32 A
Tensione nominale di esercizio [Ue]	380415 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Posizione morsetto di terra (senso orario)	6 h
Materiale spina, presa	Housing: tecnopolimero autoestinguente
Materiale contatti	Spinotti: ottone
Collegamenti - morsetti	Viti prigioniere
Sezione cavi	2,510 mm²
Peso prodotto	0,273 kg
Dimensioni base	90 x 100 mm
Altezza	100 mm
Larghezza	98 mm
Profondità	128 mm
Colore	Grigio (RAL 7035)
Codice colore tensione	Rosso

## Ambiente

Norme di riferimento	IEC 60309-2	
	IEC 60309-1	
Grado di protezione IP	IP44 conforming to CEI 60529	
Grado di protezione IK	IK08 conforming to EN 62262	
Resistenza al fuoco	850 °C conforme a IEC 60695-2-1	
Umidità relativa	50 % a 40 °C 70 % a 30 °C	
	90 % a 20 °C	
Temperatura ambiente di funzionamento	35 °C (86400 s)	

### Confezionamenti

PCE
1
9,000 cm
9,000 cm
10,000 cm
246,000 g
BB1
6
12,000 cm
26,500 cm
26,500 cm
1,600 kg
S03
18
30,000 cm
30,000 cm
40,000 cm
5,428 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
State offerta sosteriibile	Froductio Green Fremium
Regolamento REACh	d Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	<b>₽</b> Si
Informazioni ambientali	☑ Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio