

FS D40 22 16 10 8500 AL DBS KB STTZN (105 850)



| Tipo art. no.                                     | FS D40 22 16 10 8500 AL DBS KB STTZN 105 850 |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Altura                                            | 8500 mm                                      |
| Longitud (Ø40 x 5) (I1)                           | 6000 mm                                      |
| Longitud (Ø22 / 16 / 10) (I3)                     | 2500 mm                                      |
| Radio                                             | 1435 mm                                      |
| Máx. velocidad del viento con 6 zócalos de 17 kg  | 101 km/h                                     |
| Máx. velocidad del viento con 9 zócalos de 17 kg  | 117 km/h                                     |
| Máx. velocidad del viento con 12 zócalos de 17 kg | 132 km/h                                     |
| Espacio necesario para el trípode                 | 2530 x 2850 mm                               |
| Material del trípode                              | St/tZn                                       |
| Material de la varilla captadora                  | Al                                           |
| Norma                                             | EN 62561-(1+2)                               |
| Peso                                              | 32,8 kg                                      |
| Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)       | 85389099                                     |
| GTIN                                              | 4013364094482                                |
| UPE                                               | 1 unidad(es)                                 |

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.

Todas las versiones de las varillas captadoras / varillas captadoras autoportadas pueden pedirse con longitudes especiales bajo consulta.