

FS D40 22 16 10 8500 AL DBS KB STTZN (105 850)



Immagine indicativa

| Tipo Art.                                                     | FS D40 22 16 10 8500 AL DBS KB STTZN 105 850 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Altezza                                                       | 8500 mm                                      |
| Lunghezza (Ø 40 x 5) (I1)                                     | 6000 mm                                      |
| Lunghezza (Ø22 / 16 / 10) (I3)                                | 2500 mm                                      |
| Raggio                                                        | 1435 mm                                      |
| Max. velocità delle raffiche di vento con 6 zoccoli da 17 Kg  | 101 km/h                                     |
| Max. velocità delle raffiche di vento con 9 zoccoli da 17 Kg  | 117 km/h                                     |
| Max. velocità delle raffiche di vento con 12 zoccoli da 17 Kg | 132 km/h                                     |
| Ingombro tripode                                              | 2530 x 2850 mm                               |
| Materiale tripode                                             | Fe/tZn                                       |
| Materiale asta di captazione                                  | Al                                           |
| Riferimento norma                                             | CEI EN 62561-(1+2)                           |
| Peso                                                          | 32,8 kg                                      |
| Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)                   | 85389099                                     |
| Codice GTIN (EAN)                                             | 4013364094482                                |
| Confezione                                                    | 1 pz.                                        |

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

Tutte le aste di captazione / aste di captazione indipendenti sono disponibili su richiesta con lunghezze speciali.