



Principal

Gama de producto	Canalis
Nombre del producto	KS
Tipo de producto o componente	Fijación de elevador
Compatibilidad del producto	KS
Montaje de dispositivo de fijación	Fijado al suelo o la pared
Carga máxima	440 kg

Complementario

Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de fijación
[Ie] Corriente nominal de empleo	1000,0 A
Posición de montaje	Vertical
Ancho	85 mm
Profundidad	150 mm
Altura	220 mm
Peso del producto	1,8 kg

Entorno

Normas	IEC 60439-2 IEC 61439-6
--------	----------------------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13,0 cm
Paquete 1 Ancho	25,0 cm
Paquete 1 Longitud	33,0 cm
Paquete 1 Peso	3,74 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	63,5 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	81,13 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------