

SD-WMTBS (NEUTRAL) CC - Manchon de repérage pour conducteur



0826637

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0826637>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Manchon de repérage pour conducteur, yellow (RAL 1018): sans impression, type de montage: enfilage, diamètre du câble: > 16 mm, hauteur du champ de texte: 2,6 mm, largeur du champ de texte: 4,3 mm

La figure illustre la version SD-WMTBS (S) YE

Avantages

- Les repères individuels imprimés sont insérés sur les supports correspondants.
- Repères de câbles pour le repérage de câbles et de conducteurs de sections plus importantes

Données commerciales

Référence	0826637
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	BG2312
Product key	BG2312
GTIN	4046356414494
Poids par pièce (emballage compris)	0,157 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,143 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	SE

SD-WMTBS (NEUTRAL) CC - Manchon de repérage pour conducteur



0826637

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0826637>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Repère pour conducteur
Repérage	
Repérage	sans impression

Dimensions

Largeur	4,3 mm
Longueur	11,3 mm

Champ de texte

Largeur du champ de texte	4,3 mm
Hauteur du champ de texte	2,6 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	jaune (RAL 1018)
Matériau	PVC
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Matériau embase	PVC
Composants	exempt de silicone et de cadmium

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	> 16,00 mm
-----------------------------	------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 60 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre)

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Résultat	Essai réussi

Résistance aux UV

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11
Résultat	Essai réussi
Durée du contrôle	96 h

Indélébilité des inscriptions

Spécification de contrôle	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
---------------------------	-------------------------------------

SD-WMTBS (NEUTRAL) CC - Manchon de repérage pour conducteur



0826637

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0826637>

	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement)
Isopropanol (99 %) [67-63-0]	Essai réussi
n-hexane [CAS n° 110-54-3]	Essai réussi
Eau + benzène [CAS n° 64742-82-1]	Essai réussi

Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre

Spécification de contrôle	DIN EN ISO 22479:2022-08
Résultat	Essai réussi
Méthode	Méthode B
Cycles	2

Essai au brouillard salin

Spécification de contrôle	DIN EN CEI 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Résultat	Essai réussi
Durée du contrôle	96 h

Normes et spécifications

Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
---------------------------	-----------------------------

Montage

Type de montage	enfilage
-----------------	----------

SD-WMTBS (NEUTRAL) CC - Manchon de repérage pour conducteur



0826637

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0826637>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 10.0	EC001530
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

SD-WMTBS (NEUTRAL) CC - Manchon de repérage pour conducteur



0826637

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0826637>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr